

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-fusion-3c-ekstruder-do-spawania-tworzyw-w-warsztach-i-na-budowie-p-1466.html>



Leister FUSION 3C - ekstruder do spawania tworzyw w warsztach i na budowie

Cena	5 985.93 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister FUSION 3C

Ekstruder do spawania tworzyw w warsztach i na budowie

Uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw sztucznych np. kołnierzy, rur, przyłączy, płyt konstrukcyjnych oraz geomembran i folii z polietylenu i polipropylenu. Wylączarki z serii FUSION charakteryzują się prostą obsługą, niezbędną regulacją i wysoką niezawodnością z uwzględnieniem warunków panujących na budowie. **Ekstruder Leister FUSION 3C to uniwersalny model, lubiany przez spawaczy ze względu na możliwość wszechstronnego zastosowania i dużą wydajność** oraz solidną lecz wygodną konstrukcję wylączarki.

- Wydajność do 3,6 kg/h wytłaczanego tworzywa
- Zabezpieczenie silnika napędowego przed zimnym startem
- But spawalniczy ustawiany w dowolnej pozycji
- Obustronne, nie skręcające drutu podajniki
- Płynna nastawa wydajności w trakcie spawania i temperatury podgrzewania wstępnego
- Doskonale wyważona konstrukcja, przystosowana do obsługi przez prawo- jak i leworęcznych użytkowników
- Możliwość zastosowania przedłużeń kątowych 45° i 90°
- Dla drutu spawalniczego 3 i 4 mm lub 4 i 5 mm (PE i PP)

W zestawie: Wylączarka Leister FUSION 3C, surowy but spawalniczy, walizka transportowa.

Napięcie (V)

Moc (W)

Temperatura (°C)

Przepływ powietrza (l/min)

Obsługiwane tworzywa

Wydajność (kg/h)

Leister FUSION 3C

230

3200

do 350 – podgrzanie wstępne

do 320 – uplastycznianie

350

PE, PP

Drut Ø 3

PE 2.0 – 2.5

Grubość płyty (mm)
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)
Waga (kg)
Klasa ochrony
Znak zgodności

PP 1.8 – 2.3
Drut Ø 4
PE 2.7 – 3.6
PP 2.5 – 3.4
8 – 25
588 x 98 x 225
6,9
II
CE