

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-hemtek-st-zgrzewarka-stolowa-do-banerow-p-1438.html>



Leister HEMTEK ST - zgrzewarka stołowa do banerów

Cena	5 548.60 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister HEMTEK ST

Zgrzewarka stołowa do banerów

Zgrzewarka stacjonarna do szybkiej obróbki krawędzi banerów, siatek mesh i tkanin technicznych z przeznaczeniem na pokrowce, osłony etc. HEMTEK ST to doskonałe rozwiązanie dla małych agencji reklamowych oraz dużych drukarni jako uzupełnienie modeli samojezdnych. Urządzenie jest polecane w szczególności do zgrzewania wydruków mniejszego formatu (np. 1x1, 1x3m, 2 x 2m etc.).

Nowatorska konstrukcja urządzenia rozwiązuje wiele problemów związanych ze zgrzewaniem automatami samojezdnymi. Urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu na stole, nie jest wymagane przygotowanie podłoża o dużej powierzchni oraz samego materiału ponieważ to operator na bieżąco utrzymuje naciąg materiału, dzięki czemu efekt pomarszczenia praktycznie nie występuje. Zgrzewarka charakteryzuje się maksymalnie uproszczoną budową, niskimi kosztami eksploatacji a jej obsługa nie wymaga szkolenia. Opuszczanie i podnoszenie dyszy jest wykonywane pedałem nożnym i w połączeniu z praktycznym zawijakiem, proces podwijania materiału i zgrzewania jest niezwykle prosty, estetyczny i szybki.

- Realna prędkość zgrzewania banerów do 10-12 m/min
- W zestawie pedały do sterowania ruchem dyszy oraz uniwersalna prowadnica do krawędzi pod oczka, do kieszeni (do 10cm) oraz do wgrzewania linek i sznurów w krawędziach
- Nieskomplikowana obsługa
- Dostępna akcesoryjna prowadnica do zgrzewania na zakładkę

W zestawie: zgrzewarka Leister HEMTEK ST, prowadnica do wywijania materiału (zakładka pod oczka, kieszenie do 10cm, linki w zakładce), pedały nożne do sterowania dyszą, karton.

Wtyczka
Napięcie (V)
Moc (W)

Leister HEMTEK ST 30mm

Euro
230
3450

Prędkość zgrzewania (m/min)	0,8 - 12
Temperatura (°C)	100 - 650
Szerokość zgrzewu (mm)	30
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	433 x 350 x 600
Waga (kg)	27
Klasa ochrony	I
Znak zgodności	CE