

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-twinny-s-zgrzewarka-do-folii-geoizolacyjnych-p-1434.html>



## Leister TWINNY S - zgrzewarka do folii geoizolacyjnych

|      |                       |
|------|-----------------------|
| Cena | <b>17 049.69 Euro</b> |
|------|-----------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
|--------------|------------------|

### Opis produktu

## Leister TWINNY S

### Zgrzewarka do folii geoizolacyjnych

Profesjonalna zgrzewarka samojedźna do folii geo- i hydroizolacyjnych, stosowanych w budownictwie ziemnym do zabezpieczania wysypisk, składowisk odpadów, nasypów, zbiorników, fundamentów, także na ścianach i stropach przy budowie tuneli.

Dzięki zastosowaniu dyszy gorącego powietrza, TWINNY S to uniwersalny model – umożliwia zgrzewanie każdego rodzaju materiału termoplastycznego. Urządzenie jest wyposażone w bezstopniową regulację siły docisku oraz płynne sterowanie prędkością i temperaturą zgrzewania.

- Poręczna konstrukcja przystosowana do ciężkich warunków budowlanych
- Bezstopniowe sterowanie temperaturą i prędkością zgrzewania
- Prosta obsługa

**W zestawie:** zgrzewarka Leister TWINNY S, walizka transportowa.

Wersja z dyszą krótką do folii:

0,3-1,0mm – HD-PE, PE-C, PFA, PP

0,3-2,0mm – PVC-P, PE-LD, EVA

Wersje z dyszą długą do folii:

0,8-2,0mm – HD-PE, PE-C, PFA/ PP

1,0-3,0mm – PVC-P, PE-LD, EVA

---

|                                 | Leister TWINNY S - dysza kombi | Leister TWINNY S - dysza kombi | Leister TWINNY S - dysza kombi |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                 | krótka                         | długa                          | długa, wersja do tuneli        |
| Napięcie (V)                    | 230                            | 230                            | 230                            |
| Moc (W)                         | 2900                           | 2900                           | 2900                           |
| Prędkość zgrzewania (m/min)     | 1,4 - 4 (6)                    | 0,2 - 2,5                      | 0,2 - 2,5                      |
| Temperatura (°C)                | 80 - 600                       | 80 - 600                       | 80 - 600                       |
| Siła docisku (N)                | do 500                         | do 1000                        | do 1000                        |
| Przepływ powietrza (l/min)      | 150 / 190 (dwustopniowo)       | 150 / 190 (dwustopniowo)       | 150 / 190 (dwustopniowo)       |
| Szerokość zgrzewu (mm)          | 2 x 15                         | 2 x 15                         | 2 x 15                         |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 350 x 390 x 270                | 350 x 390 x 270                | 350 x 390 x 270                |
| Waga (kg)                       | 6,5 - 6,9                      | 6,5 - 6,9                      | 6,5 - 6,9                      |
| Klasa ochrony                   | II                             | II                             | II                             |
| Znak zgodności                  | CE                             | CE                             | CE                             |