

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-twinny-t-zgrzewarka-do-folii-geoizolacyjnych-p-1435.html>



Leister TWINNY T - zgrzewarka do folii geoizolacyjnych

Cena	20 265.30 Euro
------	-----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister TWINNY T

Zgrzewarka do folii geoizolacyjnych

Profesjonalna zgrzewarka samojezdna do folii geo- i hydroizolacyjnych, stosowanych w budownictwie ziemnym do zabezpieczania wysypisk, składowisk odpadów, nasypów, zbiorników, fundamentów, także na ścianach i stropach przy budowie tuneli.

Dzięki zastosowaniu dyszy gorącego powietrza, TWINNY T to uniwersalny model – umożliwia zgrzewanie każdego rodzaju materiału termoplastycznego.

Zgrzewarka TWINNY T jest wyposażona m.in.: w bezstopniową regulację siły docisku (do 1000N) oraz regulację prędkości i temperatury zgrzewania w układzie zamkniętym, co ułatwia dobranie właściwych parametrów i gwarantuje jednolite zgrzewy w trudnych warunkach budowlanych bez względu na warunki zewnętrzne.

- Pełna kontrola procesu zgrzewania
- Regulacja temperatury i prędkości w układzie zamkniętym
- Płynna regulacja siły docisku do 1000N

W zestawie: zgrzewarka Leister TWINNY T, walizka transportowa.

Wersje z dyszą krótką do folii:

0,3-1,0mm – HD-PE, PE-C, PFA, PP

0,3-2,0mm – PVC-P, PE-LD, EVA

Wersje z dyszą długą do folii:

0,8-2,0mm – HD-PE, PE-C, PFA/ PP

1,0-3,0mm – PVC-P, PE-LD, EVA

	Leister TWINNY T - dysza kombi	Leister TWINNY T - dysza kombi	Leister TWINNY T - dysza kombi
	długa	krótka	krótka, wersja do tuneli
Napięcie (V)	230	230	230
Moc (W)	2300	2300	2300
Prędkość zgrzewania (m/min)	0,8 – 3,2	0,8 – 3,2	0,8 – 3,2
Temperatura (°C)	20 – 560	20 – 560	20 – 560
Siła docisku (N)	do 1000	do 1000	do 1000
Przepływ powietrza (l/min)	150 / 190 (dwustopniowo)	150 / 190 (dwustopniowo)	150 / 190 (dwustopniowo)
Szerokość zgrzewu (mm)	2 x 15	2 x 15	2 x 15
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	340 x 360 x 245	340 x 360 x 245	340 x 360 x 245
Waga (kg)	6,9	6,9	6,9
Klasa ochrony	I	I	I
Znak zgodności	CE	CE	CE