

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-twinny-t5-zgrzewarka-do-folii-geoizolacyjnych-p-1436.html>



Leister TWINNY T5 - zgrzewarka do folii geoizolacyjnych

Cena **13 630.03 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

Leister Twinny T5

Zgrzewarka do folii geoizolacyjnych

Twinny T5 to następca zgrzewarki Leister Twinny T do zgrzewania folii geo- i hydroizolacyjnych. Twinny T5 to bezpieczna i szybka zgrzewarka do cienkich jak i grubszych geomembran (0,5 do 2,5 mm). Dzięki ergonomicznej konstrukcji, intuicyjnej obsłudze i prędkości zgrzewania do 8 m/min. urządzenie sprawdzi się wszędzie tam gdzie zależy nam na czasie i jakości wykonanych zgrzewów.

- Prędkość zgrzewania prawie o 50% wyższa niż w Twinny T (od 0,8 do 8 m/min.)
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości, temperatury i ilości powietrza.
- Mechaniczne zabezpieczenie przed nadmiernym dociskiem
- Intuicyjna obsługa

W zestawie: zgrzewarka Leister TWINNY T5, walizka transportowa, szczotka do czyszczenia dysz, zapasowe bezpieczniki.

	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi długa / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw połowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi krótka / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw połowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi długa / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw połowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw połowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / rolki silikon / 50 mm
Napięcie (V)	230	230	230	230	230
Moc (W)	3450	3450	3450	3450	3450
Częstotliwość min- maks (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prędkość zgrzewania (m/min)	0.8 – 8	0.8 – 8	0.8 – 8	0.8 – 8	0.8 – 8
Temperatura (°C)	560	560	560	560	560
Siła docisku (N)	maks 1000	maks 1000	maks 1000	maks 1000	maks 1000
Zakres regulacji	45-100	45-100	45-100	45-100	45-100

przepływu powietrza (%)					
Szerokość zgrzewu (mm)	50mm (2 x 15mm, z kanałem kontrolnym)	50mm (2 x 15mm, z kanałem kontrolnym)	50mm	50mm	50mm
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	323 x 360 x 259	323 x 360 x 259	323 x 360 x 259	323 x 360 x 259	323 x 360 x 259
Waga (kg)	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
Klasa ochrony	I	I	I	I	I
Znak zgodności	CE	CE	CE	CE	CE
Dodatkowe informacje	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.