

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-uniplan-500-30-mm-universalna-zgrzewarka-do-plandek-banerow-i-tkanin-termoplastycznych-p-1445.html>



Leister UNIPLAN 500 - 30 mm - uniwersalna zgrzewarka do plandek, banerów i tkanin termoplastycznych

Cena **7 323.41 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

Leister UNIPLAN 500 - 30mm

Uniwersalna zgrzewarka do plandek, banerów i tkanin termoplastycznych

Szybka, kompaktowa zgrzewarka do banerów, plandek i tkanin technicznych. Leister UNIPLAN 500 to rozbudowana wersja zgrzewarki UNIPLAN 300. Niezależnie od tego, czy zgrzewasz plandeki samochodowe i folie basenowe, produkujesz hale namiotowe lub drukujesz reklamy wielkoformatowe, UNIPLAN 500 sprawdzi się doskonale. W stosunku do poprzednika – UNIPLAN E, UNIPLAN 500 wyróżnia się ponad dwukrotnie wyższą prędkością zgrzewania.

- Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik dmuchawy (do 18000 obr/min.)
- Prędkość zgrzewania do 16 m/min.!
- Bezpieczne wsuwanie dyszy dzięki podnośnikowi materiału
- Szybki montaż prowadnic do zgrzewania kieszeni lub krawędzi pod oczka.
- Przystawna rolka podwozia
- Wygodna, precyzyjna regulacja temperatury, prędkości zgrzewania i przepływu powietrza z możliwością zapisu programu zgrzewania
- Dostępne wersje z dyszą 2, 3 i 4 cm

W porównaniu z UNIPLAN 300:

- ~ 30% wyższa prędkość zgrzewania dzięki bezszczotkowemu, wysokoobrotowemu silnikowi dmuchawy
- Dodatkowe wyposażenie w zestawie: 2 x ciężarek z mocowaniem, podnośnik materiału, zawijak do krawędzi, przymiar do pozycjonowania dyszy, krótki uchwyt do prowadzenia z mocowaniem.

W zestawie: zgrzewarka Leister UNIPLAN 500, 2 x dodatkowy obciążnik, przymiar do pozycjonowania dyszy, prowadnica do podwijania do krawędzi, uchwyt do prowadzenia – krótki, walizka transportowa.

	Leister UNIPLAN 500, 230V, dysza 30 mm
Napięcie (V)	230
Moc (W)	3450
Prędkość zgrzewania (m/min)	1 – 16
Temperatura (°C)	100 – 620
Szerokość zgrzewu (mm)	30
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	500 x 310 x 300
Waga (kg)	16
Klasa ochrony	II
Znak zgodności	CE
Dodatkowe informacje	Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 18000 obr/min.)