

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-uniroof-300-kompaktowa-zgrzewarka-samojezdna-do-membran-dachowych-i-basenowych-p-1617.html>



Leister UNIROOF 300 - kompaktowa zgrzewarka samojezdna do membran dachowych i basenowych

Cena	3 856.76 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister UNIROOF 300

Kompaktowa zgrzewarka samojezdna do membran dachowych i folii basenowych-
Używana

Zgrzewarka automatyczna do membran dachowych i folii basenowych. Leister UNIROOF 300 to następca zgrzewarki UNIROOF ST. Nowy UNIPLAN 300 został wyposażony w regulację temperatury w układzie zamkniętym, co oznacza, że bez względu na warunki pogodowe, temperatura zgrzewania będzie zawsze stabilna.

Regulacja parametrów zgrzewania (prędkość, nadmuch, temperatura) odbywa się poprzez czytelny wyświetlacz. Wąska konstrukcja i przestawna belka podwozia umożliwiają zgrzewanie na ogniomurkach oraz przy attykach w odległości tylko 8-10 cm.

Nowa dysza zgrzewająca to wisienka na torcie- wysoka prędkość zgrzewania, większa powierzchnia kontaktu, idealny rozkład temperatury, łatwiejsze wsuwanie oraz wysoka odporność na korozję i zużycie. Dodatkowo, zgrzewarkę można wyposażyć w specjalną dyszę zdrapującą, która zapewnia 25-30% wyższą wytrzymałość zgrzewu praktycznie na każdym materiale, nie powstają zwęgliny, rozwiązuje większość problemów związanych ze zgrzewaniem materiałów trudnych w obróbce (np. TPO) oraz zdecydowanie poprawia skuteczność zgrzewania przy złej pogodzie.

- Nowa, szybka i skuteczna dysza zgrzewająca
- Stabilne parametry zgrzewania w standardzie
- Dostarczana w komplecie gotowym do pracy
- Opcjonalna dysza zdrapująca dla jeszcze wyższej wytrzymałości zgrzewu (polecana do TPO i zgrzewania w trudnych warunkach)

W zestawie: zgrzewarka Leister UNIROOF 300, obciążniki, walizka transportowa, szczotka do czyszczenia.

Leister UNIROOF 300

Leister UNIROOF 300

Napięcie (V)	230
Moc (W)	3450
Prędkość zgrzewania (m/min)	1 – 10
Temperatura (°C)	100 – 600
Przepływ powietrza (l/min)	45 – 100
Szerokość zgrzewu (mm)	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	475 x 244 x 260
Waga (kg)	17.0
Klasa ochrony	I
Znak zgodności	CE