

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-varimat-300-400v-zgrzewarka-do-folii-hydroizolacyjnych-p-1428.html>



Leister VARIMAT 300 - 400V - zgrzewarka do folii hydroizolacyjnych

Cena	9 918.89 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister VARIMAT 300 - 5700W

Zgrzewarka do folii hydroizolacyjnych

Zgrzewarki Leister VARIMAT 300, VARIMAT 500 oraz VARIMAT 700 to najnowsza generacja dużych zgrzewarek do folii i membran dachowych.

Modele zostały skonstruowane w oparciu o lata doświadczeń, testów i z uwzględnieniem uwag samych wykonawców. W stosunku do zgrzewarek VARIMAT V, VARIMAT V2 oraz każdego produktu konkurencyjnego, nowe modele VARIMAT oferują lepszą jakość i wydajność zgrzewania praktycznie na każdym rodzaju folii: TPO, PVC, TPE, ECB, EPDM, EVA, PIB, TPU, FPO, PO czy też PVC-P.

Podstawowe zalety nowych modeli VARIMAT 300/ 500/ 700:

- Ponad 6 kg więcej docisku bezpośrednio w strefie zgrzewu bez zwiększenia wagi zgrzewarki
- Optymalne zgrzewy 40 mm w każdych warunkach na każdej folii
- Przystawna belka podwozia zapewnia wysoką funkcjonalność, poprawia stabilność i prowadzenie na każdym podłożu (wełna, PUR, styropian itd.)
- Nowy system opuszczania dmuchawy
- Automatyczne wychładzanie grzałki
- Precyzyjna regulacja prędkości i temperatury zgrzewania w układzie zamkniętym
- Nowy kształt dyszy zgrzewającej to łatwiejsze wsuwanie i lepsza wydajność zgrzewania

Leister VARIMAT 300 to:

- Doskonały stosunek ceny do jakości i wydajności urządzenia
- Szczotkowy silnik dmuchawy
- Niezbędne rozwiązania w przystępnej cenie

W zestawie:

Zgrzewarka Leister VARIMAT, obciążnik 3 kg, walizka transportowa, szczotka do czyszczenia, 2 podkładki startowe, przymiar, klucz Torx T20, imbus.

Wersja 230V wymaga dokupienia kabla zasilającego z odpowiednią wtyczką.

	230V	400V
Wtyczka	EU	CEE (16A)
Napięcie (V)	230	400
Moc (W)	3680	5700
Prędkość zgrzewania (m/min)	1.0 - 10.0	1.0 - 10.0
Temperatura (°C)	100 - 620	100 - 620
Szerokość zgrzewu (mm)	40	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	605 x 335 x 373	605 x 335 x 373
Waga (kg)	37.5	37.5
Klasa ochrony	I	I
Znak zgodności	CE, CB, UKCA	CE, CB, UKCA