

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-varimat-v2-5700w-zgrzewarka-do-folii-hydroizolacyjnych-p-1431.html>



Leister VARIMAT V2 - 5700W - zgrzewarka do folii hydroizolacyjnych

Cena	12 223.60 Euro
------	-----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister VARIMAT V2 - 5700W - wtyczka 16A-CEE (5 bolców)

Zgrzewarka do folii hydroizolacyjnych

Flagowa zgrzewarka dachowa do folii i membran hydroizolacyjnych. VARIMAT V2 to najszybszy automat Leister do zgrzewania pokryć termoplastycznych, stosowanych do izolacji dachów, tarasów, basenów oraz fundamentów i ponad dwukrotnie bardziej wydajny od innych, dostępnych na rynku maszyn.

Zgrzewanie automatem VARIMAT V2 jest proste, szybkie i skuteczne. Wszystkie parametry pracy urządzenia są regulowane poprzez czytelny wyświetlacz a elektroniczny układ stabilizacji zapewnia stałą wydajność bez względu na spadki napięcia oraz podczas zgrzewania w niesprzyjających warunkach budowlanych. Dzięki temu, VARIMAT V2 sprawdza się idealnie do zgrzewania najnowszych materiałów hydroizolacyjnych, które charakteryzują się z wąskim oknem temperaturowym.

Dostępne wyposażenie akcesoryjne m.in: dysza zdrapująca do TPO, zestaw do zgrzewania mocowanych mechanicznie pokryć bitumicznych, zestaw do waterstopów, zestaw do dogrzewania paneli solarnych Renolit.

VARIMAT V2 to wizytówka każdej firmy wykonawczej.

- Optymalna jakość połączeń na każdym termoplastycznym materiale
- Prosta obsługa i komfortowa praca
- Skuteczne zabezpieczenia przed przegrzaniem
- Precyzyjna regulacja parametrów zgrzewania z elektroniczną stabilizacją
- Automatyczne wychładzanie grzałki i zabezpieczenie przed rozruchem „na mokro”
- Maksymalna wydajność w każdych warunkach

W zestawie: zgrzewarka Leister VARIMAT V2, skrzynia transportowa, szczotka do dyszy, podkładki startowe.

LEISTER VARIMAT V2 - 5700W

Napięcie (V)	400
Moc (W)	5700
Prędkość zgrzewania (m/min)	0,7 - 12
Temperatura (°C)	20 - 620
Przepływ powietrza (l/min)	500
Zakres regulacji przepływu powietrza (%)	50 - 100
Szerokość zgrzewu (mm)	40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	640 x 430 x 330
Waga (kg)	35
Klasa ochrony	I
Znak zgodności	CE