

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-weldplast-s1-kompaktowy-universalny-ekstruder-do-spawania-tworzyw-p-1474.html>



Leister WELDPLAST S1 - kompaktowy, uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw

Cena	7 529.33 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Leister WELDPLAST S1

Kompaktowy, uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw

Profesjonalny ekstruder do spawania tworzyw sztucznych z precyzyjną regulacją parametrów w układzie zamkniętym (temperatura uplastyczniania, temperatura wstępnego podgrzania, wydajność). Model polecany do intensywnego, precyzyjnego spawania elementów o grubości ścianek 4- 12 mm. Stanowi doskonałą alternatywę dla spawarek ręcznych, w szczególności podczas spawania wymagającego odpowiedniej precyzji i wytrzymałości spoin, również do spawania wyrobów z nietypowych tworzyw.

Wylączarka WELDPLAST S1 jest przystosowana do spawania szerokiego spektrum tworzyw: **HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U, PVC-C, PVDF, ECTFE i PA.**

- Niezależna regulacja temperatury wstępnego podgrzania i uplastyczniania w układzie zamkniętym
- Doświetlenie miejsca spawania
- Bezszczotkowy, bezobsługowy silnik dmuchawy
- Czytelny panel sterujący z gotowymi programami spawania oraz możliwością zapisywania własnych
- Obustronne, nie skręcające drutu spawalniczego podajniki - drut 3 i 4 mm
- Automatyczne wychładzanie

W zestawie: Wylączarka Leister WELDPLAST S1, walizka transportowa, but pachwinowy 8/10, 2 dysze wstępnego podgrzewania.

Napięcie (V)
Moc (W)
Temperatura (°C)

Obsługiwane tworzywa

Leister WELDPLAST S1

230
1600

do 360 - podgrzanie wstępne
do 260 - uplastycznianie

HD-PE, LD-PE, PP, PVC-U, PVC-C, PVDF, ECTFE, PA

Wydajność (kg/h)

Drut Ø 3

PE 0.2 – 0.5

PP 0.2 – 0.5

Drut Ø 4

PE 0.3 – 0.8

PP 0.3 – 0.75

4 -12

435 x 91 x 264

Grubość płyt (mm)

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)

Waga (kg)

4,7

Klasa ochrony

I

Znak zgodności

CE