

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-weldplast-s2-pvc-uniwersalny-ekstruder-do-spawania-tworzyw-rowniez-do-pcw-p-1468.html>



Leister WELDPLAST S2 PVC - uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw, również do PCW

Cena	9 584.64 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister WELDPLAST S2 PVC

Uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw, również do PCW

Profesjonalny ekstruder do spawania tworzyw sztucznych (PE, PP, PCW) z precyzyjną regulacją parametrów w układzie zamkniętym (temperatura uplastyczniania, temperatura wstępnego podgrzania, wydajność). Zapewnia pełną kontrolę nad procesem spawania, stabilne parametry, intuicyjną obsługę i komfort podczas długotrwałej pracy bez względu na warunki zewnętrzne. Pozycja montażu buta jest uzależniona od zastosowanej prowadnicy wstępnego podgrzewania.

Model WELDPLAST S2 PVC jest dodatkowo wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne dla bezpiecznego i bezproblemowego spawania PCW.

- Pełna kontrola i perfekcyjna jakość spoin dzięki niezależnej regulacji parametrów w układzie zamkniętym
- Skuteczne zabezpieczenia przed przeciążeniem, przegrzaniem i startem na zimno
- Bezobsługowy, bezszczotkowy napęd dmuchawy
- Czytelny wyświetlacz LCD z programatorem i pamięcią ustawień
- Wychładzanie grzałek
- Kompaktowa konstrukcja przystosowana do obsługi przez prawo- i leworęcznych użytkowników
- Dla drutu spawalniczego 3 i 4mm PE, PP, PVC

W zestawie: wytłaczarka Leister WELDPLAST S2 PVC, surowy but spawalniczy, zewnętrzne prowadnice powietrza, walizka transportowa.

Napięcie (V)
Moc (W)
Temperatura (°C)

Leister WELDPLAST S2
230
3000
do 350 – podgrzanie wstępne
do 260 – uplastycznianie

Przepływ powietrza (l/min)	320
Obsługiwane tworzywa	PE, PP, PVC-U
Wydajność (kg/h)	Drut Ø 3
	PE 0.6 – 1.3
	PP 0.5 – 1.2
	PVC-U 0.9 – 1.7
	Drut Ø 4
	PE 1.0 – 2.3
	PP 0.9 – 2.0
	PVC-U 1.5 – 2.7
Grubość płyt (mm)	4 – 20
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	450 x 98 x 260
Waga (kg)	5,8
Klasa ochrony	I
Znak zgodności	CE