

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-weldplast-s2-tpo-uniwersalny-ekstruder-do-spawania-tworzyw-rowniez-do-tpo-fpo-p-1469.html>



Leister WELDPLAST S2 TPO - uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw, również do TPO / FPO

Cena	9 247.58 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister WELDPLAST S2 TPO

Uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw, również do TPO / FPO

Profesjonalny ekstruder do spawania tworzyw sztucznych (PE, PP, TPO, FPO) z precyzyjną regulacją parametrów w układzie zamkniętym (temperatura uplastyczniania, temperatura wstępnego podgrzania, wydajność). Zapewnia pełną kontrolę nad procesem spawania, stabilne parametry, intuicyjną obsługę i komfort podczas długotrwałej pracy bez względu na warunki zewnętrzne.

Wersja S2 TPO jest dedykowana spawania do płyt z PE i PP oraz folii i geomembran stosowanych w budownictwie ziemnym.

- Pełna kontrola i perfekcyjna jakość spoin w każdych warunkach dzięki niezależnej regulacji parametrów w układzie zamkniętym
- Skuteczne zabezpieczenia przed przeciążeniem, przegrzaniem i startem na zimno
- Czytelny wyświetlacz LCD z programatorem i pamięcią ustawień
- Wychładzanie grzałek
- Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik dmuchawy
- Kompaktowa konstrukcja przystosowana do obsługi przez prawo- i leworęcznych użytkowników
- Dla drutu spawalniczego 3 i 4mm PE, PP, TPO, FPO

W zestawie: wytłaczarka Leister WELDPLAST S2 TPO, but spawalniczy na zakładkę, walizka transportowa.

Napięcie (V)

Leister WELDPLAST S2
230

Moc (W)	3000
Temperatura pracy (°C)	do 350 – podgrzanie wstępne do 260 – uplastycznianie
Przepływ powietrza (l/min)	320
Obsługiwane tworzywa	PE, PP, TPO, FPO
Wydajność (kg/h)	Drut Ø 3 PE 0.6 – 1.3 PP 0.5 – 1.2 Drut Ø 4 PE 1.0 – 2.3 PP 0.9 – 2.0
Grubość płyt (mm)	4 – 20
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	450 x 98 x 260
Waga (kg)	5,8
Klasa ochrony	II
Znak zgodności	CE