

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-weldplast-s2-uniwersalny-ekstruder-do-spawania-tworzyw-p-1475.html>



Leister WELDPLAST S2 - uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw

Cena **8 743.86 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

Leister WELDPLAST S2

Uniwersalny ekstruder do spawania tworzyw

Profesjonalny ekstruder do spawania tworzyw sztucznych (PE i PP) z precyzyjną regulacją parametrów w układzie zamkniętym (temperatura uplastyczniania, temperatura wstępnego podgrzania, wydajność). Zapewnia pełną kontrolę nad procesem spawania, stabilne parametry, intuicyjną obsługę i komfort podczas długotrwałej pracy bez względu na warunki zewnętrzne. Bezproblemowo współpracuje z przedłużkami kątowymi 30 i 45 stopni. Model wielokrotnie wyróżniony m.in. Złotymi Medalami targów POLEKO i PLASTPOL.

Ekstruder Leister WELDPLAST S2:

- Pełna kontrola i perfekcyjna jakość spoin dzięki niezależnej regulacji parametrów w układzie zamkniętym
- Skuteczne zabezpieczenia przed przeciążeniem, przegrzaniem i startem na zimno
- Ustawiane w dowolnej pozycji buty spawalnicze
- Bezobsługowy, bezszczotkowy napęd dmuchawy
- Czytelny wyświetlacz LCD z programatorem i pamięcią ustawień
- Wychładzanie grzałek
- Idealnie wyważona, kompaktowa konstrukcja przystosowana do obsługi przez prawo- i leworęcznych użytkowników
- Możliwość zastosowania przedłużeń kątowych 45° i 90°
- Dla drutu spawalniczego 3 i 4mm PE lub PP

W zestawie: wytłaczarka Leister WELDPLAST S2, surowy but spawalniczy, walizka transportowa.

Napięcie (V)

Moc (W)

Temperatura (°C)

Przepływ powietrza (l/min)

Leister WELDPLAST S2

230

3000

do 350 – podgrzanie wstępne

do 260 – uplastycznianie

320

Obsługiwane tworzywa
Wydajność (kg/h)

PE, PP
Drut Ø 3
PE 0.6 – 1.3
PP 0.5 – 1.2
Drut Ø 4
PE 1.0 – 2.3
PP 0.9 – 2.0

Grubość płyt (mm)
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)
Waga (kg)
Klasa ochrony
Znak zgodności

4 – 20
450 x 98 x 260
5,8
I
CE