

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/leister-weldplast-s6-ekstruder-przemyslowy-do-spawania-tworzyw-i-geomembran-p-1470.html>



Leister WELDPLAST S6 - ekstruder przemysłowy do spawania tworzyw i geomembran

Cena	13 547.75 Euro
------	-----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

Leister WELDPLAST S6

Ekstruder przemysłowy do spawania tworzyw i geomembran

Profesjonalny ekstruder do spawania tworzyw sztucznych z precyzyjną regulacją parametrów w układzie zamkniętym (temperatura uplastyczniania, temperatura wstępnego podgrzania, wydajność). Ekstruder do ekstremalnych zastosowań (wydajność do 6kg/h wytłaczanego tworzywa) przy spawaniu polietylenu i polipropylenu, dedykowany do szybkiego spawania folii i geomembran oraz grubych płyt z tworzyw konstrukcyjnych również jako wytłaczarka stacjonarna lub podwieszana.

Ekstruder do spawania Leister WELDPLAST S6 oferuje wydajność do 6 kg wytłaczanego tworzywa na godzinę!

- Pełna kontrola i perfekcyjna jakość spoin dzięki niezależnej regulacji parametrów w układzie zamkniętym
- Bezobsługowa, bezszczotkowa dmuchawa
- Panel sterujący LCD z pamięcią ustawień
- Uchwyt pomocniczy do podwieszania urządzenia
- Bezszczotkowy, bezobsługowy silnik dmuchawy
- Wydajny radiator do chłodzenia napędu ślimacznicy, przekładni i elektroniki
- Obustronne, nie skręcające drutu spawalniczego podajniki - drut 4 i 5 mm
- Automatyczne wychładzanie

W zestawie: wytłaczarka Leister WELDPLAST S6, but spawalniczy na zakładkę, skrzynia transportowa.

Napięcie (V)
Moc (W)

Leister WELDPLAST S6
230
5300

Temperatura (°C)	do 350 – podgrzanie wstępne do 260 – uplastycznianie
Przepływ powietrza (l/min)	400
Obsługiwane tworzywa	PE, PP
Wydajność (kg/h)	Drut Ø 4 PE 3.9 – 4.8 PP 3.4 – 4.0 Drut Ø 5 PE 4.9 – 6.0 PP 4.6 – 5.5
Grubość płyt (mm)	15 – 40
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	821 x 116 x 240
Waga (kg)	14
Klasa ochrony	I
Znak zgodności	CE