

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/mig-180fl-spawarka-inwertorowa-p-1073.html>

## MIG 180FL - spawarka inwertorowa

Cena **261.56 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

### Opis produktu

#### MIG 180FL - spawarka inwertorowa

Spawarka półautomatyczna MIG 180FL służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MIG/MAG i MMA (elektrodą otuloną). Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych. Spawarka wykonana jest w technologii inwertorowej IGBT, co pozwoliło na znaczne zmniejszenie jej masy i gabarytów. MIG 180FL współpracuje ze szpulami drutu D100 (1kg).

Urządzenie znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. Przeznaczone jest głównie do prac amatorskich i lekkich dorywczych prac warsztatowych.

Spawarka wyposażona jest w zintegrowany uchwyt spawalniczy MIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy z zaciskiem kleszczowym.

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Napięcie zasilania [V]        | AC 230 50Hz                          |
| Metody spawania               | MIG, MMA                             |
| Technologia wykonania         | IGBT                                 |
| Prąd spawania [A]             | 180                                  |
| Cykl pracy [%]                | 60                                   |
| Max. pobór prądu [A]          | 23                                   |
| Max. pobór mocy [kVA]         | 6,1                                  |
| Regulacja prądu spawania      | Płynny                               |
| Śr. szpuli z drutem [mm]      | 100                                  |
| Pręđ. podawania drutu [m/min] | 2 - 13                               |
| Masa [kg]                     | 6,5                                  |
| Wymiary (D x SZ x W) [mm]     | 330 x 155 x 250                      |
| Funkcje                       | Spawanie bez gazu, Spawanie bez gazu |

#### Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-14/2m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy

