

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/mig-200hd-spawarka-inwertorowa-synergiczna-p-1070.html>

MIG 200HD - spawarka inwertorowa synergiczna

Cena **421.44 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

MIG 200HD - spawarka inwertorowa synergiczna

Synergiczna spawarka MIG 200HD służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami MMA (elektrodą otuloną), TIG Lift, oraz MIG/MAG w trybie synergicznym i manualnym. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie umożliwia podłączenie uchwytu typu Spool Gun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego. Regulacja indukcyjności pozwala na lutowanie cienkich elementów ocynkowanych.

Spawarka może pracować w trybie synergicznym lub manualnym z opcją szybkiego powrotu do początkowych ustawień synergicznych. Urządzenie posiada wbudowane automatyczne funkcje HOT START i ANTI STICK, umożliwia także zapamiętanie 20 zestawów parametrów dla metody MIG.

Na wewnętrznej stronie pokrywy komory szpuli umieszczony został skrócony poradnik dla spawacza ułatwiający bieżącą obsługę urządzenia ze szczegółowym opisem dostępu do regulowanych parametrów pracy.

Urządzenie wykonane jest w technologii IGBT pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów spawarki oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Urządzenie wyposażone jest w uchwyt spawalniczy MIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy z zaciskiem kleszczowym.

Napięcie zasilania [V]
Metody spawania
Technologia wykonania
Prąd spawania [A]
Cykl pracy [%]
Max. pobór prądu [A]
Max. pobór mocy [kVA]
Regulacja prądu spawania
Śr. szpuli z drutem [mm]

AC 230 50Hz
MIG, MMA, TIG Lift
IGBT
MIG: 200; MMA: 180; TIG: 180
MIG: 45%; MMA: 60%; TIG: 60%
33
6,6
Płynny
100, 200

Pręđ. podawania drutu [m/min]
Masa [kg]
Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

2 - 15
10,5
450 x 210 x 330

Sterowanie cyfrowe, Hot Start, TIG Lift, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun, Pamięć ustawień, Anti-Stick, TIG Lift, Spawanie bez gazu

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy