

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/mig-200m-spawarka-inwertorowa-p-1081.html>

MIG 200M - spawarka inwertorowa



Cena	468.66 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

MIG 200M - spawarka inwertorowa

Spawarka półautomatyczna MIG 200M to urządzenie inwertorowe wykonane w technologii MOSFET. Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych metodą MMA (elektrodą otuloną) oraz metodą MIG/MAG w osłonie gazów ochronnych lub drutem samoosłonowym bez użycia gazów ochronnych. Stosowana może być również do lutospawania cienkich (do 3mm) blach ocynkowanych. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Urządzenie posiada wyświetlacz prądu i napięcia spawania, płynną regulację napięcia/prądu spawania, prędkości podawania drutu oraz indukcyjności. Przy spawaniu metodą MMA umożliwia korzystanie z funkcji ARC FORCE. Współpracuje ze szpulami drutu D200 (5 kg). Zasilane jest z sieci jednofazowej 230V 50Hz. W komplecie znajdują się: uchwyt spawalniczy do spawania metodą MIG/MAG 3m, przewód z uchwytem elektrodowym 3m, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym 3m i dodatkowa rolka 0,8/1,0 do spawania aluminium.

Opcjonalnie możliwe jest podłączenie uchwyty typu Spoolgun z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego, dzięki czemu można spawać dwoma różnymi drutami bez konieczności przebrania spawarki. Rozwiązanie to oszczędza czas w przypadku konieczności spawania różnych materiałów lub dorywczego wykorzystywania różnych grubości drutów.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA, Lutospawanie
Technologia wykonania	MOSFET
Prąd spawania [A]	200
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	37,4
Max. pobór mocy [kVA]	8,8
Regulacja prądu spawania	Płynny
Śr. szpuli z drutem [mm]	200
Prędk. podawania drutu [m/min]	1,5 - 19
Masa [kg]	21
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	500 x 260 x 540
Funkcje	Arc Force, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Podajnik 2-rolkowy, Opcja Spool Gun, Spawanie bez gazu

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-15/3m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy

Wypożyczenie dodatkowe:

- Uchwyt Spool Gun M-15
- Rolka prowadząca Al 30x10x12mm 0.8/1.0Al MIG 200M