

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/mig-300m4r-spawarka-inwertorowa-p-1085.html>

MIG 300M/4R - spawarka inwertorowa

Cena	981.72 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

MIG 300M/4R - spawarka inwertorowa

Spawarka MIG 300M to sprzęt drugiej generacji wykonany w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych w osłonie gazów ochronnych (metoda MIG/MAG) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA). Może być także stosowany do spawania bezgazowego przy użyciu drutu proszkowego. Urządzenie posiada również możliwość spawania drutami o średnicy szpuli 100mm przy użyciu uchwytu Spoolgun.

Urządzenie zasilane jest napięciem trójfazowym 3x400V. Wyposażony jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości posuwu. Posiada również płynną regulację napięcia spawania przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz prądu spawania przy metodzie MMA.

Urządzenia wyposażone są w regulację opóźnienia wypływu gazu, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. Przed przeciążeniem chroni je zabezpieczenie termiczne.

Współpracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K300 (15) kg.

W komplecie znajduje się uchwyt MIG TW-36 o długości 4m, przewód elektrodowy, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza z młotkiem.

Napięcie zasilania [V]	AC 3x400 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	300
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	15,4 (MIG) / 16,5 (MMA)
Max. pobór mocy [kVA]	10
Regulacja prądu spawania	Płynny
Śr. szpuli z drutem [mm]	200, 300
Pręđ. podawania drutu [m/min]	---
Masa [kg]	60
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	930 x 435 x 695
Funkcje	2T/4T, Regulacja indukcyjności, Podajnik 4-rolkowy, Opcja Spool Gun

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-36/4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy