

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/mig-351m4r-spawarka-inwertorowa-p-1087.html>

MIG 351M/4R - spawarka inwertorowa

Cena **1 133.65 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

MIG 351M/4R - spawarka inwertorowa

Spawarka MIG 351M to sprzęt drugiej generacji wykonany w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych w osłonie gazów ochronnych (metoda MIG/MAG) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA). Może być także stosowany do spawania bezgazowego przy użyciu drutu proszkowego. Urządzenie posiada również możliwość spawania drutami o średnicy szpuli 100mm przy użyciu uchwytu Spoolgun.

Spawarka zasilana jest napięciem trójfazowym 3x400V. Wyposażona jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości posuwu. Posiada również płynną regulację napięcia spawania przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz prądu spawania przy metodzie MMA.

Urządzenie wyposażone jest w regulację opóźnienia wypływu gazu, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. Przed przeciążeniem chroni je zabezpieczenie termiczne.

Współpracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K-300 (15) kg.

W komplecie znajduje się uchwyt MIG TW-36 o długości 4m, przewód elektrodowy, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza z młotkiem i szczotką.

Napięcie zasilania [V]	AC 3x400 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	350
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	19,5 (MIG) / 20,5 (MMA)
Max. pobór mocy [kVA]	14,7
Regulacja prądu spawania	Płynny
Śr. szpuli z drutem [mm]	200, 300
Pręđ. podawania drutu [m/min]	---
Masa [kg]	60
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	930 x 435 x 695
Funkcje	2T/4T, Regulacja indukcyjności, Podajnik 4-rolkowy, Opcja Spool Gun

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-36/4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy