

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/mig-450m4r-spawarka-inwertorowa-p-1088.html>



MIG 450M/4R - spawarka inwertorowa

Cena	1 924.17 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

MIG 450M/4R - spawarka inwertorowa

Spawarka półautomatyczna MIG 450M to urządzenie inwertorowe przeznaczone do spawania ręcznego stali i metali kolorowych elektrodą otuloną (metoda MMA), a także metodą MIG/MAG przy użyciu standardowego uchwytu spawalniczego MIG/MAG chłodzonego cieczą do 500A (standard w komplecie) lub gazem do 360A (opcja) oraz uchwytu typu Spool Gun (opcja).

Umożliwia spawanie metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Urządzenie znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

Spawarka MIG 450M zasilana jest z sieci trójfazowej 3x400V i współpracuje ze szpulami drutu D200 (5 kg) i D300 (15 kg).

Urządzenie wyposażone jest w zintegrowaną chłodnicę i uchwyt do spawania metodą MIG/MAG chłodzony cieczą.

Napięcie zasilania [V]	AC 3x400 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	450
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	32 (MIG) / 31 (MMA)
Max. pobór mocy [kVA]	24,7
Regulacja prądu spawania	Płynny
Sr. szpuli z drutem [mm]	200, 300
Pręđ. podawania drutu [m/min]	2 - 24
Przepływ cieczy chłodzącej [l/min]	8,0
Ciśnienie cieczy chłodzącej [MPa]	0,3
Pojemność zbiornika [l]	6
Masa [kg]	89
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	950 x 460 x 1000
Funkcje	2T/4T, Regulacja indukcyjności, Podajnik 4-rolkowy, Opcja

Spool Gun, Zintegrowana chłodnica

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-501/5m
- Przewód masowy