

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/mtm-261m4r-spawarka-inwertorowa-p-1083.html>

MTM 261M/4R - spawarka inwertorowa

Cena	913.70 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

MTM 261M/4R - spawarka inwertorowa

Spawarka MIG 261M to sprzęt drugiej generacji wykonany w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych w osłonie gazów ochronnych (metoda MIG/MAG) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA). Może być także stosowany do spawania bezgazowego przy użyciu drutu proszkowego. Urządzenie posiada również możliwość spawania drutami o średnicy szpuli 100mm przy użyciu uchwytu Spoolgun.

Spawarka może być zasilana zarówno z sieci jednofazowej 230V jak i sieci trójfazowej 3x400V. Wykrywanie napięcia zasilania następuje automatycznie, urządzenie wyposażone jest w przejściówkę kablową.

Wyposażona jest w profesjonalny 4-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości posuwu. Posiada również płynną regulację napięcia spawania przy spawaniu metodą MIG/MAG, oraz prądu spawania przy metodzie MMA. Urządzenie wyposażone jest w regulację opóźnienia wypływu gazu, przełącznik 2T/4T oraz regulację indukcyjności przydatną przy spawaniu cienkich blach. Przed przeciążeniem chroni je zabezpieczenie termiczne.

Współpracuje ze szpulami drutu K-200 (5kg) oraz K-300 (15) kg.

W komplecie znajduje się uchwyt MIG TW-25 o długości 4m, przewód elektrodowy, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym oraz tarcza spawalnicza z młotkiem i szczotką.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz, AC 3x400 50Hz
Metody spawania	MIG, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	250
Cykl pracy [%]	60
Max. pobór prądu [A]	30,8 (MIG 230V), 36,5 (MMA 230V), 12,1 (MIG 3x400V), 12,8 (MMA 3x400V)
Max. pobór mocy [kVA]	9,4 kVA (3x400V)
Regulacja prądu spawania	Płynny
Śr. szpuli z drutem [mm]	200, 300
Pręd. podawania drutu [m/min]	3 - 18
Masa [kg]	59
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	930 x 435 x 695

Funkcje

2T/4T, Regulacja indukcyjności, Podajnik 4-rolkowy, Opcja
Spool Gun, Zasilanie 230/400V

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy TW-25/4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy