

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/powermat-pm-dg-1500lm-szlifierka-do-gipsu-pm-dg-1500lm-p-1365.html>



POWERMAT PM-
DG-1500LM - SZLIFIERKA
DO GIPSU PM-DG-1500LM

Cena	110.79 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

POWERMAT PM-DG-1500LM - SZLIFIERKA DO GIPSU PM-DG-1500LM

DANE TECHNICZNE

- Marka: **POWERMAT**
- Model: **PM-DG-1500LM**
- Moc: **1500 W**
- Zasilanie: **230 V / 50 Hz**
- Obroty bez obciążenia: **1200 - 2300 / min**
- Średnica tarczy: **180 mm**
- Średnica papierów ściernych: **190 mm**
- Funkcja podświetlenia LED: **300°**
- Poziom mocy akustycznej Lwa: **94,1 db (A)**
- Poziom ciśnienia akustycznego Lpa: **83,1 dB (A)**
- Poziom wibracji: **1,171 m / s², (K = 1,5)**
- Waga urządzenia: **2,27 kg**
- Klasa ochronności: **II**

WYPOSAŻENIE

- Szlifierka ręczna **POWERMAT**
- Worek na pył z szelkami
- Wąż ssący
- Zapasowe szczotki węglowe
- Klucz imbusowy
- Stopery douszne
- Komplet **12 papierów ściernych (4x 150 / 4x 180 / 4x 240)**

WYGODA I WYDAJNOŚĆ

Ergonomiczna konstrukcja zdecydowanie wpływa na jakość pracy.

Ergonomiczne **uchwyty pokryte gumową powłoką** antypoślizgową, zwiększają komfort i precyzję podczas pracy z urządzeniem. Dodatkowym atutem szlifierki jest jej niewielki rozmiar, **co znacznie ułatwia transport** i przechowywanie.

Napęd z silnika jest przenoszony przez przekładnię, bez pośrednictwa zbędnych linek napędowych. Jest to prosta, solidna i zwarta konstrukcja.

FUNKCJA REGULACJI OBROTÓW

Funkcja regulacji obrotów silnika pozwala na **dopasowanie prędkości obrotów** tarczy do szlifowanego materiału. W urządzeniu zastosowano **układ płynnego startu**, dzięki temu rozwiązaniu urządzenie nie startuje od razu z pełnymi obrotami.

Szlifierka wyposażona jest w **system odprowadzania pyłu** przystosowany do pracy z odkurzaczem przemysłowym, na wyposażeniu znajduje się **worek zbierający pył** oraz **wąż** umożliwiający **podłączenie do odkurzacza**.

W celu lepszego odprowadzania pyłu w urządzeniu stosuje się papiery ściernie z otworami, jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż odprowadzanie wyłącznie krawędziowe.

DODATKOWE FUNKCJE

SZLIFOWANIE NAROŻNIKÓW

Demontowana część osłony tarczy pozwala na wygodne szlifowanie narożników (np. **punkty styku ścian i sufitu**).

REGULOWANA SIŁA CIĄGU

System odpylania posiada kontrolę siły ssania, regulacja odbywa się za pomocą pokrętła umieszczonego na wierzchniej części obudowy tarczy.

PRACA Z ODKURZACZEM LUB BEZ

Dzięki zastosowaniu **worka odpylającego** urządzenie ma możliwość bez konieczności stosowania odkurzacza przemysłowego. Worek świetnie sprawdza się podczas mniej intensywnych prac z urządzeniem.

OŚWIETLENIE LED 300°

Urządzenie posiada podświetlenie **LED 300°** wokół tarczy dzięki czemu nie trzeba używać dodatkowych halogenów podświetlających ścianę. Obszar roboczy jest doświetlony dokładnie tam, gdzie aktualnie szlifujemy, sprawia to, że praca jest bardziej precyzyjna a zamierzony efekt łatwiejszy do uzyskania. Diody są zabezpieczone specjalną żelową powłoką ochronną, która zabezpiecza je przed wnikaniem pyłu, powłoka ułatwia także czyszczenie modułu oświetlenia.