

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/powermat-pm-nag-6en-nagrzewnica-elektryczna-dmuchawa-farelka-6kw-400v-pm-nag-6en-p-1322.html>



POWERMAT PM-NAG-6EN - NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA DMUCHAWA FARELKA 6KW 400V PM- NAG-6EN

Cena	113.60 Euro
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

POWERMAT PM-NAG-6EN - NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA DMUCHAWA FARELKA 6KW 400V PM-NAG-6EN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Producent: **Powermat**
- Moc: **6000 W**
- Zasilanie: **400 V / 50 Hz**
- Prąd znamionowy wtyczki: **16 A**
- Przepływ powietrza: **380 m³/h**
- Długość przewodu zasilającego: **1,3 m**
- Ustawienia mocy: **40 / 3000 / 6000 [W]**
- Zakres pracy termostatu: **0 - 85 (stopni Celsjusza)**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wymiary urządzenia: **335 x 335 x 415 [mm]**
- Waga nagrzewnicy: **7,2 kg**

WYPOSAŻENIE

- Nagrzewnica elektryczna 6 kW
- Instrukcja obsługi PL

CECHY PRODUKTU

Wbudowany 5-łopatkowy wentylator o wysokiej wydajności zapewni przepływ powietrza do **380 m³/h**.

Wysokiej klasy silnik oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem odcinające zasilanie zagwarantuje wydajną i bezpieczną pracę.

GLÓWNE ZALETY

- Regulacja temperatury
- Termostat
- Ceramiczna grzałka
- Zintegrowany uchwyt
- Funkcja wentylatora
- Stabilna nóżka
- Nie zużywa tlenu, brak spalin i wilgoci
- Siatka ochronna
- Ceramiczny element grzewczy

FUNKCJONALNOŚĆ

Idealnie nadaje się do ogrzewania małych i średnich pomieszczeń w zależności od mocy nagrzewnicy. Bardzo skuteczna jeśli chodzi o ogrzewanie w pomieszczeniach takich jak:

- pomieszczenia mieszkalne
- warsztaty
- sklepy
- domy letniskowe
- magazyny
- lokale gastronomiczne
- lokale handlowe i usługowe
- obiektu użyteczności publicznej
- domy jednorodzinne
- szklarnie
- hale sportowe
- zabudowania fabryczne

Nagrzewnice elektryczne tego typu wyposażone są w liczne usprawnienia, mające również znaczący wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Posiadają system chroniący silnik przed przegrzaniem.

Co więcej, ich kompaktowa konstrukcja oraz znajdująca się na górnej części solidnej obudowy rączka, zdecydowanie ułatwiają przenoszenie.

Zimne powietrze jest zasysane do urządzenia przez wentylator i kierowane w stronę wylotu nagrzewnicy, gdzie ogrzewane jest przez wysokiej jakości grzałki. Ciepłe powietrze wylatuje przodem.