

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/powermat-pm-0a-20t-opryskiwacz-akumulatorowy-pm-0a-20t-p-1311.html>



POWERMAT PM-OA-20T - OPRYSKIWACZ AKUMULATOROWY PM- OA-20T

Cena **61.01 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

POWERMAT PM-OA-20T - OPRYSKIWACZ AKUMULATOROWY PM-OA-20T

DANE TECHNICZNE

- Pojemność zbiornika: **20 L**
- Zasilanie: **akumulatorowe**
- Ciśnienie robocze: **1 - 4,5 [bar]**
- Typ pompy: **membranowa**
- Długość węża z uchwytem: **130 cm**
- Maksymalny czas oprysku po pełnym naładowaniu: **8 h**
- Wydajność na pojedynczej dyszy: **1,5 - 1,6 [l/min]**
- Wydajność na podwójnej dyszy: **1,8 - 3 [l/min]**
- Typ akumulatora: **ołowiowo - kadmowy**
- Napięcie nominalne akumulatora: **12V DC**
- Pojemność akumulatora: **15 Ah**
- Maksymalny czas ładowania: **8 h**
- Napięcie zasilania ładowarki: **230V / 50 Hz**
- Prąd ładowania ładowarki: **1,2 A**

WYPOSAŻENIE

- Opryskiwacz (20 L)
- Akumulator (12 V / 15 Ah)
- Lanca (50 cm)
- Lanca z wysięgnikiem teleskopowym (45 - 80 cm)
- 4x łącznik (25 cm)
- Zestaw 9 dysz
- Filtr cieczy
- Sitko
- Szelki
- Zestaw uszczelek

-
- Ładowarka akumulatorowa
 - Zapasowy bezpiecznik (5 A)

ZESTAW LANC

Złożony zestaw komponentów do opryskiwania takich jak lance, przedłużki, łączniki, dysze, uszczelki pozwoli złożyć bardzo wygodny i dopasowany do własnych potrzeb układ oprysku w celu:

- tępienia pasożytniczych owadów z magazynów i innych miejsc
- rozpylania środków czyszczących
- niszczenia drobnoustrojów i przetrwalników (dezynfekcja)
- zwalczania robactwa niszczącego plony i rośliny

FUNKcjONALNOŚĆ

- Równomierna praca (niepulsacyjna)
- 2 biegi ciśnienia z płynną regulacją potencjometru
- Zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe
- Różnorodność dysz
- Wysoka jakość materiałów oraz akumulatora
- Wydajna membranowa pompa tłoczna
- Profilowana **piankowa** okładzina pleców w celu swobodnego przepływu powietrza i wygody noszenia obciążonego cieczami zbiornika
- Podwójna filtracja zbiornika (wewnętrzna + zewnętrzna)
- Spust z możliwością blokady
- Odporny zbiornik na substancje żrące

WYMIENNY AKUMULATOR

Wbudowany akumulator żelowy (ołowiowo - kadmowy) o pojemności **15Ah** oraz napięciu **12V** z możliwością wymiany oraz zewnętrznego szybszego ładowania np. prostownikiem mikroprocesorowym marki **Powermat**.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

Aby zapewnić świadomość o stanie naładowania akumulatora opryskiwacz został wyposażony w **diody LED**, świejące w **3 kolorach** informując o tym, ile nam zostało pracy aż akumulator się rozładuje do zera.

ZEWNĘTRZNY BEZPIECZNIK

Zabezpieczenie przed przeciążeniem pompy oraz akumulatora zapewni długotrwałe użytkowanie urządzenia.