

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/powermat-pm-odw-150-ostrzalka-do-wiertel-3-13mm-pm-odw-150-150w-p-1373.html>



POWERMAT PM-ODW-150 - OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ 3-13MM PM-ODW-150 - 150W

Cena	75.73 Euro
------	-------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu

POWERMAT PM-ODW-150 - OSTRZAŁKA DO WIERTEŁ 3-13MM PM-ODW-150 - 150W

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie: 230V/50Hz
- Moc: 150W
- Bezstopniowa prędkość obrotowa: 4800rpm
- Średnice wiertel: 3-13mm
- Kąt ostrzenia wiertel: 118°
- Minimalna długość wiertła: 60mm
- Typ ściernicy: tarcza metalowa z nasypem diamentowym
- Waga z opakowaniem: 2.67 kg

WŁAŚCIWOŚCI:

- Prosta obsługa
- Ekonomiczne ostrzenie wiertel spiralnych z dwoma ostrzami
- Proste ostrzenie wiertel - czysto, szybko i dokładnie
- Urządzenie łatwe do przewiezienia
- Nieskomplikowana wymiana tarczy szlifierskiej
- Wymuszony proces ostrzenia i prosty w obsłudze
- Automatyczny szlif geometrii końcówek dzięki krzywce tarczowej
- Mocna obudowa z tworzywa sztucznego z antypoślizgowymi nóżkami
- Diamentowe kamienie szlifierskie o długiej żywotności do perfekcyjnego szlif.

Rewolucyjna, profesjonalna ostrzałka do wiertel Powermat PM-ODW-150 znajdzie szerokie zastosowanie w każdym domu i warsztacie. Jest to narzędzie pracy które spełni marzenia wszystkim mającym problemy z ostrzeniem wiertel za pomocą zwykłych mało precyzyjnych ostrzałek ręcznych. W porównaniu do nich jest to narzędzie prawie w pełni automatyczne zaprojektowane do jak największej wygody i precyzji. Dokładnie wyznaczone pozycje przykładania wiertła

do kamienia szlifierskiego nie pozwolą na to by wiertło było źle naostrzone, co często występuje w przypadku braku odpowiednich prowadnic w ostrzałkach ręcznych.

Narzędzie PM-ODW-150 zostało wyposażone w:

1. Gniazdo na obrotową głowicę mocującą wiertła
2. Gniazdo na wprowadzenie głowicy i regulację odpowiedniej pozycji szlifierskiej.
3. Gniazdo (otwór szlifierski boczny) z wyznaczonym momentem obrotowym dla głowicy w celu precyzyjnego ostrzenia dwóch stron krawędzi wiertła.
4. Gniazdo (otwór szlifierski górny) z wyznaczonym momentem obrotowym dla głowicy w celu precyzyjnego wyrównywania dłuta wiertła po obu stronach.
5. Pojemnik na opiłki metalu oraz pyłu tworzącego się podczas ścierania kamienia szlifierskiego z materiałem wiertła.
6. Gumowe osłony zakrywające otwory szlifierskie.

Adapter do ustawiania pozycji wiertła względem dokładnie wyprofilowanych prowadnic na otwory szlifierskie cechuje się sprytnym obrotowym zaciskiem "imadłkiem", który można odkręcać i dokręcać w podobnym systemie jak w przypadku głowic wiertarek.

Ostrzałka do wiertel wyróżnia się niewielką wagą i poręcznością, wydajność i wytrzymałość ostrzałki stoi na najwyższym poziomie. Obsługuje wszystkie wiertła typu HSS o średnicach od 3mm do 13mm. Tak szeroka gama rozmiarów pozwala w tym wypadku na naostrzenie najczęściej stosowanych wiertel.