

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/powermat-pm-pd-30-3-25th-przedluzacz-bebnowy-30m-3x2-5-na-bebnie-halogen-pm-pd-30-3-25th-p-1319.html>



POWERMAT PM-PD-30-3-2.5TH - PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30M 3X2,5 NA BĘBNIE + HALOGEN PM-PD-30-3-2.5TH

Cena	52.36 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

POWERMAT PM-PD-30-3-2.5TH - PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 30M 3X2,5 NA BĘBNIE + HALOGEN PM-PD-30-3-2.5TH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Model: PM-PD-30-3-2.5TH
- Długość przewodu: 30 m
- Grubość kabla wewnętrznego: 3 × 2,5 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Uziemienie: Tak
- Ilość gniazd: 4×230 V | 16A
- Obciążalność po całkowitym rozwinięciu: 3600W
- Obciążalność zwiniętego przedłużacza: 1200W
- Materiał przewodnika: Aluminium miedziowane
- Wbudowany włącznik termiczny
- **Wbudowana lampa \ halogen LED: 20W**
- **Klasa szczelności lampy: IP65**
- Waga z opakowaniem: 5,75 kg

4 GNIAZDA ZASILAJĄCE 230V | 16A

- Gniazda ukierunkowane symetrycznie, aby wtyczki kątowe z uziemieniem nie nachodziły na siebie, pozwala to na bezproblemowe korzystanie ze wszystkich gniazd jednocześnie.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA (TERMIK)

-
- Przedłużacz wyposażony w termik (wyłącznik termiczny) - zabezpieczenie zapobiegające przegrzaniu przedłużacza. Jest to niezwykle ważny element podczas długotrwałego użytkowania produktu.

WYKONANIE PRZEWODU

- Oznaczenie przewodu zasilającego: **H05VV-F** przewód oponowy wykonany według normy harmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/500V (05), o izolacji polwinitowej (V), o powłoce polwinitowej (V) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F).
- Izolacja z polwinitu wyróżnia się wysoką stabilnością chemiczną i jest niewrażliwa na większość rozpuszczalników. Izolacja tego typu jest także odporna na rozprzestrzenianie płomienia. Wszystko to sprawia, że polwinit kablowy jest niemalże idealnym materiałem do produkcji izolacji elektrycznych.

OŚWIETLENIE ZAWSZE POD RĘKĄ

- Zintegrowana lampa \ halogen LED o mocy 20W podłączana za pomocą wtyczki 230V. Dzięki niej nie musisz już pamiętać o źródle światła, mając je zawsze pod ręką doświetlisz każde miejsce pracy.
- Wysoki stopień szczelności obudowy lampy na poziomie **IP65** Pełna pyłoszczelność oraz, ochrona przed strugą wody o intensywności 12,5 l/min laną z każdej strony.

KLIPS MOCUJĄCY WTYCZKĘ

- Wygodę podczas transportu zapewnia klips umożliwiający zamocowanie wtyczki na bębnie przedłużacza, takie mocowanie zapobiega rozwijaniu przewodu przedłużacza.