

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/powermat-pm-pdm-1300m-agregat-malarski-hydrodynamiczny-pistolet-zestaw-pm-pdm-1300m-p-1372.html>



POWERMAT PM- PDM-1300M - AGREGAT MALARSKI HYDRODYNAMICZNY PISTOLET ZESTAW PM- PDM-1300M

Cena	248.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

POWERMAT PM-PDM-1300M - AGREGAT MALARSKI HYDRODYNAMICZNY PISTOLET ZESTAW PM-PDM-1300M

DANE TECHNICZNE

- Moc urządzenia: **1300 W**
- Napięcie: **230 V / 50 Hz**
- Ciśnienie robocze: **207 bar (stałe)**
- Prędkość dostarczania medium: **do 1,1 L/min**
- Poziom mocy akustycznej: **91 dB (A)**
- Poziom ciśnienia akustycznego: **89 dB (A)**
- Klasa IP: **IP23**
- Klasa ochrony: **I**
- Średnica złącza: **1/4-18/NPSM**
- Rodzaj silnika: **komutatorowy prądu stałego**
- Mechanizm sprężający: **pompa tłokowa**
- Długość węża do pistoletu: **7m**
- Waga: **5,9 kg**

GŁÓWNE CECHY I PRZEZNACZENIE

Agregaty malarskie hydrodynamiczne służą do malowania praktycznie wszystkich typowych podłoży budowlanych m.in. ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i przemysłowych. Malowanie hydrodynamiczne polega na sprężeniu farby i natrysku bez użycia powietrza na malowane powierzchnie.

Nadają się do aplikacji farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych, bejc i lakierów wodnych oraz emalii.

- Mniejsze zużycie farby w porównaniu do malowania wałkiem lub pędzlem
- Malowanie dużych powierzchni w jednym kolorze np. mieszkań, garaży, sklepów, konstrukcji stalowych, hal przemysłowych, zajmuje czterokrotnie mniej czasu niż malowanie sposobem tradycyjnym

-
- Można malować w pionie i w poziomie
 - Agregat jest mobilny i wygodny w użyciu

WYPOSAŻENIE

- Agregat malarski PM-PDM-1300M
- Oryginalne opakowanie
- Wąż ssący z filtrem
- Wąż przepływowy
- Pistolet do malowania wraz z końcówką rozpylającą
- Wąż do pistoletu (**7m**)
- **GRATIS** - Przedłużka pistoletu (**50cm**)
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Olej smarujący **250ml** (do konserwacji górnych uszczelnień do Agregatów Malarskich)
- Dysza do pistoletu **515** (otwór **0,015"** - kąt rozpylania **50°**, wydajność ok. 0,87 l/min)
- Dysza do pistoletu **517** (otwór **0,017"** - kąt rozpylania **50°**, wydajność ok. 1,13 l/min) - (uniwersalny rozmiar do farb emulsyjnych i lateksowych)
- Dysza do pistoletu **619** (otwór **0,019"** - kąt rozpylania **60°**, wydajność ok. 1,36 l/min) - (rozmiar do farb akrylowych, emulsyjnych i lateksowych)

UNIWERSALNE DYSZE

Dołączony do zestawu pistolet współpracuje z szeroką gamą dostępnych na rynku dysz różnych producentów.

W naszym zestawie znajduje się między innymi dysza 517, która świetnie nadaje się do malowania za pomocą farb emulsyjnych i lateksowych.

ŁATWE W CZYSZCZENIU I KONSERWACJI

Jeżeli w trakcie pracy następuje kilkuminutowa przerwa należy zablokować spust pistoletu i zanurzyć dyszę w pojemniku z odpowiednim rozpuszczalnikiem lub z wodą jeśli jest to farba wodna. Zapobiegnie to stwardnieniu farby. Należy pamiętać o tym aby zwolnić ciśnienie w agregacie.

Jeżeli dysza zostanie zapchana, należy przeczyścić ją przekręcając z pozycji malowania SPRAY (strzałka w kierunku wylotu pistoletu) o 180 stopni do pozycji CLEAN (strzałka w przeciwnym kierunku do wylotu pistoletu). Jeżeli takie czyszczenie nie pomaga, należy sprawdzić filtr umieszczony w rękojeści pistoletu.