

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/rotondi-igos-3-wytwornica-pary-2-stanowiskowa-z-pompa-zasilajaca-automatycznie-pojemnosc-kotla-8l-opcjonalne-akcesoria-p-956.html>



ROTONDI IGOS 3 - wytwornica pary 2 stanowiskowa z pompą zasilającą automatycznie, pojemność kotła 8l, opcjonalne akcesoria

Cena **2 108.00 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu

ROTONDI IGOS 3 - wytwornica pary 2 stanowiskowa z pompą zasilającą automatycznie, pojemność kotła 8l, opcjonalne akcesoria

Profesjonalny generator pary Rotondi z **pompą do automatycznego napełniania** i możliwością jednoczesnego podłączenia **dwóch żelazek parowych** lub innych urządzeń parowych (parowe pistolety do odplamiania, szczotki do prasowania w pionie, itd.). Generator umożliwia pracę z jednym lub dwoma żelazkami - włączane są niezależnie. Przeznaczony do **przemysłu odzieżowego, pralni chemicznej, zakładów krawieckich i atelier**.

Napełnianie kotła (8,0 L), sterowane systemem kontroli poziomu wody, odbywa się bezpośrednio z **sieci wodnej**. Generator należy podłączyć do sieci wodnej gumowymi rurkami o przekroju 12 mm. W trybie **napełniania automatycznego** wytwornica przeznaczona jest do **pracy ciągłej** i napełnia się samoczynnie obsługując jednoczesną pracę dwóch żelazek. **Kocioł wykonany ze stali nierdzewnej**.

Wytwornica Rotondi IGOS3 spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa

Wytwornica pary Rotondi IGOS3 wyposażona jest w **zewnętrzne gniazda elektryczne i parowe**. Umożliwiające szybką i łatwą wymianę między **żelazkiem parowym, pistoletem parowym** do odplamiania i **szczotką do prasowania w pionie**. Ilość podawanej pary sterowana jest za pomocą regulatorów odrębnie dla każdego żelazka.

Wyposażenie opcjonalne:

- [721](#) - żelazko elektryczno-parowe, moc 850W, kształt standardowy, waga 1,8kg, zasilanie 230V
- [AKN/PTFE](#) - stopa teflonowa
- [SPEEDY](#) - szczotka parowa

Oferujemy również cztery stoły marki ROTONDI:

- [MINI 9](#) - składany stół prasowniczy z odsysaniem i podgrzewaną powierzchnią
- [MINI 9S](#) - składany stół prasowniczy z odsysaniem, podgrzewaną powierzchnią i nadmuchem (stół do prasowania delikatnych tkanin)
- [388A](#) - stół prasowniczy z podgrzewaną powierzchnią roboczą (120x41x26cm) i odsysaniem, podstawka silikonowa na żelazko, komin, opcjonalnie z lampą, zawieszeniem do żelazka oraz prasulcem (poduszka i rękawowy)
- [1980](#) - stół prasowniczy prostokątny z podgrzewaną powierzchnią roboczą (130x65cm) i odsysaniem, podstawka

silikonowa na żelazko, komin

Najważniejsze funkcje i parametry stacji parowej ROTONDI BM-200

- Pojemność boileru 8 litrów.
- Ciśnienie pary 3 bary.
- Dwa niezależne elektrozawory.
- Manometr.
- Element grzejny 4000W (4KW).
- Zasilanie 380V.

WYSYŁKA W JEDNEJ LUB KILKU PACZKACH (W ZALEŻNOŚCI OD DOBRANYCH AKCESORIÓW)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowe żelazko: brak , 721 - żelazko elektryczno-parowe, 850W (+ 128.00 Euro), 721 - żelazko elektryczno-parowe, 850W - 2 sztuki (+ 256.00 Euro)

Stopa teflonowa: brak , AKN/PTFE - 1 sztuka (+ 15.00 Euro), AKN/PTFE - 2 sztuki (+ 30.00 Euro)

Szczotka parowa: brak , szczotka parowa SPEEDY (+ 117.00 Euro), szczotka parowa SPEEDY - 2 sztuki (+ 234.00 Euro)