

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-747k-514m5-23bkf-owerlok-4-nitkowy-z-automatyka-programowalne-zaszywanie-lancuszka-silnik-dd-komplet-p-680.html>



SIRUBA 747K-514M5-23/BKF - owerlok 4-nitkowy z automatyką, programowalne zaszywanie łańcuszka, silnik DD - komplet

Cena	7 105.83 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak

Opis produktu

SIRUBA 747K-514M5-23/BKF - overlok 4-nitkowy z automatyką, programowalne zaszywanie łańcuszka, silnik DD - komplet

Owerlok SIRUBA SIRUBA 747K-514M5-23/BKF

Owerlok 4-nitkowy przeznaczony do szycia materiałów lekkich i średnich. Posiada transport różnicowy dolny ząbkowy. Maszyna wyposażona w programowalne narzędzie do zaszywania łańcuszka sterowane za pomocą fotokomórki. Ma to na celu zabezpieczenie przeszycie przed ewentualnym wypruwaniem się.

Maszyna posiada dotykowy panel sterowania na którym można wybrać min. 26 programów szyjących.

Istnieje możliwość programowania parametrów zaszywania łańcuszka tj:

- > długość łańcuszka po obcięciu;
- > naprężenie nici w czasie zaszywania;
- > głębokość zaszywania łańcuszka.

Automatyczne zaszywanie łańcuszka jest 3-krotnie szybsze w porównaniu z manualną wersją. Istnieje możliwość ustawienia małej głębokości zaszywania łańcuszka (około 1cm) co jest szczególnie istotne przy szyciu wysokiej jakości bielizny.

Maszyna do szycia wyposażona jest w silnik energooszczędny servo dający gwarancję cichej pracy oraz zmniejszenie zużycia energii.

Maszyna przemysłowa złożona jest na specjalnej wzmocnionej, dwu-belkowej konstrukcji która minimalizuje drgania powstałe podczas szycia. Dodatkowym atutem jest również ergonomicznie zaprojektowany blat, który nawet przy długiej pracy nie męczy rąk użytkownika.

Najważniejsze funkcje i parametry maszyny SIRUBA 747K-514M5-24/BKF:

-
- overlok 4-nitkowy do szycia materiałów lekkich i średnich
 - prędkość maksymalna - 7500 ściegów na minutę
 - transport dolny- ząbkowy
 - automatyczne podnoszenie stopki
 - system odsysania łańcuszka i skrawków materiału
 - szerokość ściegu 5 mm
 - rozstaw igieł - 2 mm
 - długość ściegu 3 mm
 - wysokość podnoszenia stopki - 5 mm
 - transport różnicowy
 - silnik energooszczędny SERVO
 - centralne smarowanie
 - system igieł - B-27
 - wymiary całkowite złożonej maszyny: szerokość- 105cm, głębokość - 55cm
 - WYMAGANE PODŁĄCZENIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Wszystkie modele overloków 4-nitkowych marki SIRUBA - [LINK](#)

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH