

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-747kst-514m3-24vtsdddkku-owerlok-4-nitkowy-cylindryczny-z-podwojnym-transportem-i-obcinaniem-nicy-silnik-dd-do-wszywania-napotnika-p-1592.html>



SIRUBA 747KST-514M3-24/VT/SD/DKKU - overlok 4-nitkowy CYLINDRYCZNY z podwójnym transportem i obcinaniem nicy, silnik DD, do wszywania napotnika

Cena	4 444.06 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nicy	Tak

Opis produktu

SIRUBA 747KST-514M3-24/VT/SD/DKKU - overlok 4-nitkowy CYLINDRYCZNY z podwójnym transportem i obcinaniem nicy, silnik DD, do wszywania napotnika - komplet

Specjalistyczny overlok cylindryczny 4-nitkowy przeznaczony do doszywania ściągacza stójki w koszulkach T-Shirt z jednoczesnym podawaniem i wszywaniem w ścieg taśmy napotnika. Transport różnicowy podwójny dolny ząbkowy + górny.

Zastosowanie górnego transportu gwarantuje równomierne prowadzenie nawet wielu warstw materiałów oraz ułatwia przeszywanie na zgrubieniach i szwach poprzecznych, a także zapobiega wzajemnemu przesuwaniu się śliskich warstw podczas zszywania.

Maszyna wyposażona w automatyczne pneumatyczne obcinanie i odsysanie nici łańcuszka. Podawanie taśmy napotnika uruchamiane za pomocą kolanówki.

Silnik energooszczędny servo zamontowany na głowce maszyny, bezpośrednio na wale głównym. Takie rozwiązanie daje gwarancję cichej pracy oraz wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

Zintegrowane oświetlenie LED pola pracy z regulacją natężenia światła.

Parametry techniczne:

- prędkość szycia 6.000 ściegów/min
- rozstaw igieł 2 mm
- szerokość obrzutu 4 mm (całkowita szerokość przeszywania 6 mm)
- wysokość podnoszenia stopki 5,5 mm
- szerokość taśmy napotnika 35 mm
- transport różnicowy 0,7 - 2,0
- długość ściegu do 3,6 mm
- zasilanie 230V

Wymagane podłączenie do sprężonego powietrza.

Silniki servo to obecnie najnowocześniejszy rodzaj napędu maszyn szyjących. Maszyny z takim napędem zużywają nawet do 75% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi silnikami sprzęgłowymi, są cichsze i mają mniejsze drgania podczas pracy.

Seria specjalistycznych overlocków wyposażonych w cylindryczne łożo. Maszyny takie przeznaczone są do szycia wąskich obwodów, doszywania gumy „na okrągło” itp. Średnica cylindra 148 mm.

Centralne smarowanie.

KST – overlock z dolnym transportem różnicowym oraz górnym różnicowym (dodatkowe zębki w stopce wspomagające transport materiału

Komplet, z silnikiem i stołem.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH