

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-747l-514h8-24ga-owerlok-4-nitkowy-z-oprzyszczaniem-do-marszczenia-dd-led-komplet-p-671.html>



SIRUBA 747L-514H8-24/GA - overlok 4-nitkowy z oprzyszczaniem do marszczenia, DD , LED - komplet

Cena	1 111.02 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich

Opis produktu

SIRUBA 747L-514H8-24/GA - overlok 4-nitkowy z oprzyrządowaniem do marszczenia, DD , LED - komplet

SIRUBA 700L to udoskonalona wersja bardzo popularnej na rynku serii 700K.

Specjalnie zaprojektowany system prowadzenia nitki zapewnia stabilne warunki pracy nawet przy wysokich prędkościach szycia. W overlockach 700L zastosowano ponadto nowe materiały we wszystkich elementach mających kontakt z nićmi. Ma to na celu zmniejszenie powstawania ładunków elektrycznych w niciach i poprawę jakości ściegu co w efekcie przekłada się na łatwiejszą regulację maszyny, lepszą jakość uzyskiwanych szwów i szerszy zakres zastosowań.

Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwiło zmniejszenie wagi poszczególnych mechanizmów przy zachowaniu wysokiej jakości i trwałości. Gwarantuje to cichą pracę i wysoką kulturę pracy, również przy dużych prędkościach pracy.

Overlocki Siruba serii 700L wyposażone są standardowo w nowoczesne silniki energooszczędne servo montowane w głowicy maszyny – system Direct Drive (zasilanie 230V) oraz oświetlenie LED (za wyjątkiem maszyn posiadających oprzyrządowanie LFC-3).

Silniki servo to obecnie najnowocześniejszy rodzaj napędu maszyn szyjących. Maszyny z takim napędem zużywają nawet do 75% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi silnikami sprężynowymi, są cichsze i mają mniejsze drgania podczas pracy.

Overlock 4-nitkowy z bezpośrednim napędem igielnicy, wyposażony w **oprzyszczanie do marszczenia** (ozdobne wykończenia w takich wyrobach jak odzież damska, bluzki, sukienki, spódnice jak również wiele innych np. zastony itp.), Maszyna wyposażona jest w transport różnicowy za pomocą którego regulujemy wartość przymarszczania warstwy dolnej. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Parametry techniczne:

- prędkość szycia do 7500 ściegów/min
- szerokość obrzucania 4 mm i rozstaw igieł 2 mm (łączna szerokość ściegu 6 mm),
- wysokość podnoszenia stopki 5,5 mm,

-
- długość ściegu do 3,2 mm,
 - centralne smarowanie,

Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w zwijacz do wszywania ozdobnej wypustki (do pipingu).

Wszystkie modele overloków 4-nitkowych marki SIRUBA - [LINK](#)

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH