

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-747l-514m7-23bkdklu-owerlok-4-nitkowy-manualne-zaszywanie-lancuszka-dd-komplet-p-667.html>



SIRUBA 747L-514M7-23/BK/DKLU - owerlok 4-nitkowy, manualne zaszywanie łańcuszka, DD - komplet

Cena	1 154.21 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Nie

Opis produktu

SIRUBA 747L-514M7-23/BK/DKLU - overlok 4-nitkowy, manualne zaszywanie łańcuszka, DD - komplet

SIRUBA 700L to udoskonalona wersja bardzo popularnej na rynku serii 700K.

Specjalnie zaprojektowany system prowadzenia nitki zapewnia stabilne warunki pracy nawet przy wysokich prędkościach szycia. W overlockach 700L zastosowano ponadto nowe materiały we wszystkich elementach mających kontakt z nićmi. Ma to na celu zmniejszenie powstawania ładunków elektrycznych w niciach i poprawę jakości ściegu co w efekcie przekłada się na łatwiejszą regulację maszyny, lepszą jakość uzyskiwanych szwów i szerszy zakres zastosowań.

Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwiło zmniejszenie wagi poszczególnych mechanizmów przy zachowaniu wysokiej jakości i trwałości. Gwarantuje to cichą pracę i wysoką kulturę pracy, również przy dużych prędkościach pracy.

Overlocki Siruba serii 700L wyposażone są standardowo w nowoczesne silniki energooszczędne servo montowane w głowicy maszyny – system Direct Drive (zasilanie 230V) oraz oświetlenie LED (za wyjątkiem maszyn posiadających oprzyrządowanie LFC-3).

Silniki servo to obecnie najnowocześniejszy rodzaj napędu maszyn szyjących. Maszyny z takim napędem zużywają nawet do 75% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi silnikami sprężłowymi, są cichsze i mają mniejsze drgania podczas pracy.

Overlock 4-nitkowy z bezpośrednim napędem igielnicy, transport różnicowy dolny ząbkowy. Maszyna wyposażona w oprzyrządowanie do zaszywania łańcuszka zabezpieczające przeszycie przed ewentualnym wypruwaniem się.

Parametry techniczne:

- prędkość szycia 6500 ściegów/min
- ilość igieł 2
- ilość nitki 4
- rozstaw między igłami 2 mm
- szerokość obrzutu 3 mm (łącznie szerokość ściegu 5 mm)

-
- wysokość podnoszenia stopki 6 mm
 - długość ściegu 3,6 mm
 - transport różnicowy 0,7 – 2,0
 - igła B27
 - centralne smarowanie

Standardowo montowany z energooszczędnym silnikiem servo, zasilanie 230V. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Wszystkie modele overloków 4-nitkowych marki SIRUBA - [LINK](#)

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH