

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-757l-402m8-50ta-podwojny-scieg-lancuszkowy-do-lamowania-worka-kieszeniowego-komplet-p-675.html>



SIRUBA 757L-402M8-50/TA - podwójny ścieg łańcuszkowy do lamowania worka kieszeniowego - komplet

Cena	1 558.53 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich, średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Nie

Opis produktu

SIRUBA 757L-402M8-50/TA - podwójny ścieg łańcuszkowy do lamowania worka kieszeniowego, do materiałów lekkich i ciężkich - komplet

SIRUBA 700L to udoskonalona wersja bardzo popularnej na rynku serii 700K.

Specjalnie zaprojektowany system prowadzenia nitki zapewnia stabilne warunki pracy nawet przy wysokich prędkościach szycia. W overlockach 700L zastosowano ponadto nowe materiały we wszystkich elementach mających kontakt z nicią. Ma to na celu zmniejszenie powstawania ładunków elektrycznych w niciach i poprawę jakości ściegu co w efekcie przekłada się na łatwiejszą regulację maszyny, lepszą jakość uzyskiwanych szwów i szerszy zakres zastosowań.

Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwiło zmniejszenie wagi poszczególnych mechanizmów przy zachowaniu wysokiej jakości i trwałości. Gwarantuje to cichą pracę i wysoką kulturę pracy, również przy dużych prędkościach pracy.

Overlocki Siruba serii 700L wyposażone są standardowo w nowoczesne silniki energooszczędne servo montowane w głowicy maszyny – system Direct Drive (zasilanie 230V) oraz oświetlenie LED (za wyjątkiem maszyn posiadających oprzyrządowanie LFC-3).

Silniki servo to obecnie najnowocześniejszy rodzaj napędu maszyn szyjących. Maszyny z takim napędem zużywają nawet do 75% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi silnikami sprężynowymi, są cichsze i mają mniejsze drgania podczas pracy.

Overlock przemysłowy 2-igłowy szyjący ściegiem 4-nitkowym – podwójnym ściegiem łańcuszkowym. Wyposażona w oprzyrządowanie do lamowania np. worków kieszeniowych i innych elementów odzieży. Posiada bezpośredni napęd igielnicy oraz automatyczne smarowanie.

Maszyna standardowo wyposażona jest w lamownik na taśmę 25,4mm składający lamówkę o szerokość 6,4 mm (na materiale).

Maszyna złożona jest na specjalnej wzmocnionej, dwu-belkowej konstrukcji która minimalizuje drgania powstałe podczas szycia. Dodatkowym atutem jest również ergonomicznie zaprojektowany blat, który nawet przy długiej pracy nie męczy rąk użytkownika.

Komplet, z silnikiem i stołem.

Najważniejsze funkcje i parametry maszyny SIRUBA 757L-402M8-50/TA:

- overlock 4-nitkowy do szycia lekkich i ciężkich materiałów
- rozstaw igieł 5 mm
- odległość od noża do pierwszej igły: 5 mm
- prędkość szycia 7000 ściegów/min
- transport różnicowy 0,7 – 2,0
- długość ściegu 3,6 mm
- wysokość podnoszenia stopki 6 mm
- silnik energooszczędny SERVO
- centralne smarowanie
- system igieł – B-27
- wymiary całkowite złożonej maszyny: szerokość- 105cm, głębokość – 55cm

Standardowo montowany z energooszczędnym silnikiem servo, zasilanie 230V. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Wszystkie modele overloków 5-nitkowych marki SIRUBA - [LINK](#)

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH