

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-757l-516m3-35-55eca-u-owerlok-5-nitkowy-automatyczne-nozyczki-odsysanie-fotokomorka-dd-led-komplet-p-677.html>



SIRUBA 757L-516M3-35 (-55)/ECA-U - overlok 5-nitkowy, automatyczne nożyczki, odsysanie, fotokomórka, DD, LED - komplet

Cena	1 510.15 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Nie

Opis produktu

SIRUBA 757L-516M3-35 (-55)/ECA-U - overlok 5-nitkowy, automatyczne nożyczki, odsysanie, fotokomórka, DD, LED - komplet

MASZYNA DOSTĘPNA W DWÓCH WARIANTACH ROZSTAWU IGIEŁ ORAZ SZEROKOŚCI ŚCIEGU!!!

SIRUBA 700L to udoskonalona wersja bardzo popularnej na rynku serii 700K.

Specjalnie zaprojektowany system prowadzenia nitki zapewnia stabilne warunki pracy nawet przy wysokich prędkościach szycia. W overlockach 700L zastosowano ponadto nowe materiały we wszystkich elementach mających kontakt z nićmi. Ma to na celu zmniejszenie powstawania ładunków elektrycznych w niciach i poprawę jakości ściegu co w efekcie przekłada się na łatwiejszą regulację maszyny, lepszą jakość uzyskiwanych szwów i szerszy zakres zastosowań.

Zastosowanie nowoczesnych technologii umożliwiło zmniejszenie wagi poszczególnych mechanizmów przy zachowaniu wysokiej jakości i trwałości. Gwarantuje to cichą pracę i wysoką kulturę pracy, również przy dużych prędkościach pracy.

Overlocki Siruba serii 700L wyposażone są standardowo w nowoczesne silniki energooszczędne servo montowane w głowicy maszyny – system Direct Drive (zasilanie 230V) oraz oświetlenie LED (za wyjątkiem maszyn posiadających oprzyrządowanie LFC-3).

Silniki servo to obecnie najnowocześniejszy rodzaj napędu maszyn szyjących. Maszyny z takim napędem zużywają nawet do 75% mniej energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi silnikami sprzęgłowymi, są cichsze i mają mniejsze drgania podczas pracy.

	Ilość igieł	Ilość nici	Rozstaw igieł [mm]	Szerokość ściegu [mm]	Transport różnicowy	Długość ściegu [mm]	Wysokość stopki [mm]	Igły	Prędkość szycia [ściegów/m in]	Ścieg
757L-516M	2	5	3	5 / 8	0.7 - 2	3.6	6.0	B27#14	6500	

	Ilość igieł	Ilość nici	Rozstaw igieł [mm]	Szerokość ściegu [mm]	Transport różnicowy	Długość ściegu [mm]	Wysokość stopki [mm]	Igły	Prędkość szycia [ściegów/m in]	Ścieg
3- 35										
757L-516M	2	5	5	5 / 10	0.7 - 2	3.6	6.0	B27#14	6500	
3- 55										

Standardowo montowany z energooszczędnym silnikiem servo, zasilanie 230V. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Wszystkie modele overloków 5-nitkowych marki SIRUBA - [LINK](#)

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH