

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-ask-asm200-owerlok-do-wszywania-sciagacza-w-dole-bluzy-komplet-p-748.html>



## SIRUBA ASK-ASM200 - owerlok do wszywania ściągacza w dole bluzy - komplet

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Cena                            | <b>31 453.13 Euro</b>     |
| Dostępność                      | <b>Dostępny</b>           |
| Czas wysyłki                    | <b>48 godzin</b>          |
| Do materiałów                   | <b>lekkich i średnich</b> |
| Funkcje automatyczne            | <b>Tak</b>                |
| Automatyczne obcinanie nici     | <b>Tak</b>                |
| Automatyczne podnoszenie stopki | <b>Tak</b>                |

### Opis produktu

#### SIRUBA ASK-ASM200 - overlok do wszywania ściągacza w dole bluzy - komplet

Nowoczesny automat przeznaczony do doszywania ściągacza w rękawach w odzieży sportowej. Specjalnie zaprojektowane cylindryczne ramię maszyny zapewnia równomierne naprężenie na całym obwodzie ściągacza. Automatyczne obcinanie łańcuszka, podnoszenie stopki oraz system odsysania skrawków odciętego materiału wpływają na wysoką jakość i wydajność szycia. Specjalnie zaprojektowany programowalny system rozsuwanych rolek umożliwiający łatwe i szybkie dostosowanie maszyny do szycia różnych rozmiarów odzieży.

W maszynie zastosowano wysokowydajną głowicę overlocka cylindrycznego Siruba 747KST z podwójnym transportem (dolny + górny).

Sterowanie za pomocą łatwego w obsłudze i czytelnego dotykowego panelu sterującego. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

#### Parametry techniczne:

- prędkość szycia 4.500 ściągów/min
- szerokość doszywanego ściągacza 35 - 55 mm
- obwód ściągacza 860 - 1480 mm
- grubość przeszywanych materiałów do 6,5 mm
- wysokość podnoszenia stopki 7,0 mm
- igły B27 #11
- ciśnienie robocze 0,5 MPa (zużycie 400 l/min)
- zasilanie 230V

Wydajność: czas szycia ściągacza około 22 sek/szt (przy założeniu, że prędkość szycia ustawiona na 4.500 ściągów/min, obwód ściągacza 980 mm, szerokość ściągacza 55 mm)

#### WYSYŁKA MASZYN NA PALECIE