

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-dl7200c-rm1-48-12-stebnowka-1-iglowa-automatyczna-z-odkrawaczem-silnik-dd-led-do-lekkich-i-srednich-materialow-komplet-p-1598.html>



SIRUBA DL7200C-RM1-48-12 - stebnowka 1-igłowa automatyczna z odkrawaczem, silnik DD, LED, do lekkich i średnich materiałów - komplet

Cena	1 204.32 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

SIRUBA DL7200C-RM1-48-12 - stebnowka 1-igłowa automatyczna z odkrawaczem, silnik DD, LED, do lekkich i średnich materiałów - komplet

Stebnowka 1-igłowa z funkcjami automatycznymi oraz prawym nożem do odkrawania brzegu przeszzywanego materiału. Przeznaczona do szycia materiałów lekkich i średnich. Najczęściej znajduje zastosowanie przy produkcji koszul i bluzek. Maszyna posiada elektronicznie regulowaną długość ściegu z możliwością programowania ściegów ozdobnych. Nowy zmodernizowany mechanizm automatycznego podnoszenia stopki, który jest znacznie cichszy od tradycyjnego siłownika. Silnik energooszczędny, skrzynka sterująca oraz panel zamontowane w głowicy maszyny zapewniają

automatyczne funkcje:

- obcinanie nici
- ryglowanie na początku i końcu szycia
- pozycjonowanie igły
- programowanie ściegów ozdobnych
- programowanie parametrów przeszycia
- podnoszenia stopki

Dla większego komfortu pracy maszyna została wyposażona w mocne oświetlenie LED z regulacją natężenia światła oraz dwa przyciski funkcyjne znajdujące się obok igielnicy (szycie wstecz oraz dodawanie ściegu). Zastosowanie silnika krokowego sterującego transportem materiału, gwarantuje bardzo wysoką precyzję ustawień ściegu oraz zapewnia znacznie cichszą pracę.

Parametry techniczne:

- prędkość szycia 3700 ściegów/min
- długość ściegu 4 mm

-
- wznios igły 15,5 mm
 - standardowa szerokość odkrawania 4,8 mm (w zestawie dodatkowo 3,2 mm i 6,4 mm)
 - transport dolny ząbkowy
 - wysokość podnoszenia stopki 13mm
 - automatyczne smarowanie
 - zasilanie 230V

W maszynie zastosowano nowy mechanizm wipera (nipper) przytrzymujący nitkę na początku szycia. Nowy mechanizm umożliwia ponadto zastosowanie większej ilości różnorodnego oprzyrządowania.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH