

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-dl7200d-nh1-16-stebnowka-1-iglowa-automatyczna-z-podwojnym-transportem-silnik-dd-zamkniete-smarowanie-do-materialow-srednich-i-ciężkich-p-724.html>



SIRUBA DL7200D-NH1-16 - stebnówka 1-igłowa automatyczna z podwójnym transportem, silnik DD, zamknięte smarowanie, do materiałów średnich i ciężkich -

Cena	1 255.29 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

SIRUBA DL7200D-NH1-16 - stebnówka 1-igłowa automatyczna z podwójnym transportem, silnik DD, zamknięte smarowanie, do materiałów średnich i ciężkich - komplet

Najnowszy model stebnówki 1-igłowej z transportem igłowo-ząbkowym do szycia materiałów średnich i ciężkich z funkcjami automatycznymi.

Silnik energooszczędny servo (Direct Drive), skrzynka sterująca oraz panel sterujący zamontowane w głowicy maszyny zapewniają automatyczne funkcje:

- obcinanie nici
- ryglowanie na początku i końcu szycia
- pozycjonowanie igły
- programowanie parametrów przeszywania
- podnoszenia stopki

Dla większego komfortu pracy maszyna została wyposażona w mocne oświetlenie LED z regulacją natężenia światła oraz

znajdujące się obok igielnicy cztery przyciski funkcyjne:

- szycie wstecz
- dodawanie ściegu
- 1/2 ściegu
- 1/4 ściegu

Parametry techniczne:

- prędkość szycia 3.500 ściągów/min
- długość ściegu 5,0 mm
- transport podwójny (górny igłowy + dolny ząbkowy)
- wysokość podnoszenia stopki 13mm
- automatyczne smarowanie
- zasilanie 230V
- igły DPx5 (135x5)

W maszynie zastosowano nowy mechanizm wipera (nipper) przytrzymujący nitkę na początku szycia. Nowy mechanizm umożliwia ponadto zastosowanie większej ilości różnorodnego oprzyrządowania dodatkowego. Maszyna kompletna ze stołem i silnikiem (zasilanie 230V).

Maszyna wyposażona jest w szereg nowych rozwiązań zwiększających funkcjonalność i komfort pracy:

- Podwójny system obcinania nici zapewnia wyjątkowo krótką nitkę pozostawioną na materiale po obcięciu (3mm).
- System smarowania z zamkniętym obiegiem. Maszyna nie posiada tradycyjnej otwartej miski olejowej, dzięki czemu olej pozostaje dłużej czysty i na dłużej zachowuje swoje właściwości smarujące.

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH