

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-dt8200-75-064hc-stebnowka-2-iglowa-automat-z-wylaczanymi-iglami-duze-chwytacze-silnik-dd-led-komplet-p-760.html>



## SIRUBA DT8200-75-064H/C - stebnówka 2-igłowa automat z wyłączanymi igłami, duże chwytacze, silnik DD, LED - komplet

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Cena                             | <b>3 251.84 Euro</b>       |
| Dostępność                       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki                     | <b>48 godzin</b>           |
| Do materiałów                    | <b>średnich i ciężkich</b> |
| Funkcje automatyczne             | <b>Tak</b>                 |
| Automatyczne obcinanie nici      | <b>Tak</b>                 |
| Automatyczne pozycjonowanie igły | <b>Tak</b>                 |
| Automatyczne podnoszenie stopki  | <b>Tak</b>                 |
| Automatyczne ryglowanie          | <b>Tak</b>                 |

### Opis produktu

**SIRUBA DT8200-75-064H/C - stebnówka 2-igłowa automat z wyłączanymi igłami, duże chwytacze, silnik DD, LED - komplet**

**Siruba DT8200 to seria stebnówek 2-igłowych z podwójnym transportem (igłowo-ząbkowym).**

**Maszyny występują w podklasach do lekkich i średnich materiałów (M) lub do materiałów średnich i ciężkich (H).**

**DT8200-75-064H/C** – do średniego i ciężkiego szycia, chwytacze o powiększonej pojemności (istotne przy grubszych niciach), wyłączane igły, funkcje automatyczne.

#### Funkcje automatyczne:

- obcinanie nici
- ryglowanie na początku i na końcu szycia
- podnoszenie stopki
- pozycjonowanie igły
- odrzutnik nici (wiper)
- panel sterujący

Dla większej komfortu pracy, maszyny z funkcjami automatycznymi wyposażone są w obustronne energooszczędne jasne oświetlenie LED pola pracy.  
Standardowo maszyny serii DT8200 wyposażone są w nowoczesne energooszczędne napędy servo umieszczone w głowicach. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

|                                  | Długość<br>ściegu | Wysokość<br>podnoszeni<br>a stopki<br>ręcznie /<br>automat | Igły 135x5<br>(DPx5) | Prędkość<br>szycia<br>gów/min | Funkcje au<br>tomatyczn<br>e | Duże<br>chwytacze | WyłączanieLED<br>igły | Ścieg      | LINK                 |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| DT8200-42 4mm<br>-064ML          |                   | 7mm /<br>10mm                                              | Nm90                 | 4000                          | nie                          | nie               | nie                   |            | <a href="#">LINK</a> |
| DT8200-42 4mm<br>-064ML/C        |                   | 7mm /<br>10mm                                              | Nm90                 | 4000                          | tak                          | nie               | tak                   |            | <a href="#">LINK</a> |
| DT8200-45 5mm<br>-064M           |                   | 7mm /<br>10mm                                              | Nm90                 | 3000                          | nie                          | nie               | tak                   | nie        | <a href="#">LINK</a> |
| DT8200-45 5mm<br>-064M/C         |                   | 7mm /<br>10mm                                              | Nm90                 | 3000                          | tak                          | nie               | tak                   | tak        | <a href="#">LINK</a> |
| DT8200-72 7mm<br>-064HL          |                   | 7mm /<br>13mm                                              | Nm140                | 3000                          | nie                          | tak               | nie                   | nie        | <a href="#">LINK</a> |
| DT8200-72 7mm<br>-064HL/C        |                   | 7mm /<br>13mm                                              | Nm140                | 3000                          | tak                          | tak               | nie                   | tak        | <a href="#">LINK</a> |
| DT8200-75 7mm<br>-064H           |                   | 7mm /<br>13mm                                              | Nm140                | 3000                          | nie                          | tak               | tak                   | nie        | <a href="#">LINK</a> |
| <b>DT8200-7 7mm<br/>5-064H/C</b> |                   | <b>7mm /<br/>13mm</b>                                      | <b>Nm140</b>         | <b>3000</b>                   | <b>tak</b>                   | <b>tak</b>        | <b>tak</b>            | <b>tak</b> | <a href="#">LINK</a> |

**WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH**