

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-f007kd-w122-364fftfhautg-renderka-3-iglowa-z-podwojnym-transportem-automat-pneumatyczny-silnik-dd-komplet-p-729.html>



SIRUBA F007KD-W122-364/FFT/FHA/UTG - renderka 3-igłowa z podwójnym transportem, automat pneumatyczny, silnik DD - komplet

Cena	4 337.80 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich, średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak

Opis produktu

SIRUBA F007KD-W122-364/FFT/FHA/UTG - renderka 3-igłowa z podwójnym transportem, automat pneumatyczny, silnik DD - komplet

SIRUBA F007KD to seria najpopularniejszych maszyn drabinkowych.

Seria najpopularniejszych maszyn drabinkowych. Płaskie łóże umożliwia montaż maszyny na blacie lub „wpuszczonej” w blat. Bardzo duża ilość dostępnych podklas oraz oprzyrządowania dodatkowego, umożliwiają zastosowania maszyn do wielu różnych operacji. Standardowo maszyny wyposażone są w dolny transport różnicowy, umożliwiający wysokiej jakości ścieg, nawet przy bardzo niestabilnych materiałach (elastyczne dzianiny, Lycra itp).

Podklasa **F007KD** posiada napęd energooszczędny, standardowo zamontowany w głowicy maszyny (system Direct Drive) i może wyposażona jest w automatyczne obcinanie nici i podnoszenie stopki. **Komplet, z silnikiem i stołem.**

Maszyny drabinkowe Siruba posiadają specjalnie zaprojektowany system prowadników nici igłowych, który pozwala na nawleczenie maszyny na dwa sposoby, stabilizując w ten sposób napięcie nici w ściegu w zależności od rodzaju przeszycanego materiału.

Cechy modelu:

W122 – podklasa uniwersalna.

FFT – podklasa wyposażona w podwójny transport materiałów (dolny różnicowy + górny stopkowy). Maszyny w podklasie FFT przeznaczone są do szycia najbardziej wymagających materiałów, łączenia wielu warstw materiałów śliskich itp.

UTG – automatyka sterowana pneumatycznie (wymagane podłączenie do sprężonego powietrza)

	Ilość igieł	Ilość nici	Rozstaw igieł [mm]	Długość ściegu [mm]	Transport różnicowy	Wysokość podnoszenia stopki [mm]	Igły	Prędkość szycia [ściegów/min]	Ścieg
F007KD-W1 22-***/FHA	3	5	6.4	1.6 - 4.2	1:0.5 - 1:1.3	5	UYX128GAS #10	6000	

Dostępne modele renderek płaskich marki SIRUBA - [LINK](#)

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH