

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/siruba-lbhs-1790d-dziurkarka-bielizniana-elektroniczna-silnik-dd-panel-dotykowy-komplet-p-1595.html>



SIRUBA LBHS-1790D - dziurkarka bieliźniana elektroniczna, silnik DD, panel dotykowy - komplet

Cena	4 031.97 Euro
------	----------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Do materiałów	lekkich i średnich
---------------	---------------------------

Funkcje automatyczne	Tak
----------------------	------------

Automatyczne obcinanie nici	Tak
-----------------------------	------------

Opis produktu

SIRUBA LBHS-1790D - dziurkarka bieliźniana elektroniczna, silnik DD, panel dotykowy - komplet

Dziurkarka bieliźniana **sterowana elektronicznie**, wyposażona w silnik servo wbudowany w główkę maszyny, silniki krokowe sterujące oddzielnie głównymi mechanizmami maszyny: obcinaniem górnej nitki, obcinaniem dolnej nitki, stolikiem przesuwającym materiał, rzutem igielnicy, mechanizmem stopki oraz napędem noża. Maszyna 2-nitkowa, z płynną regulacją prędkości szycia, szyjąca ściegiem stębnowym z automatycznym obcinaniem nitki górnej i dolnej.

Maszyna posiada prosty w obsłudze i czytelny panel sterujący z kolorowym ekranem dotykowym LCD, pozwalający na szybką zmianę poszczególnych parametrów a także zapisywanie utworzonych programów. Standardowo, w pamięci zaprogramowanych jest 21 rodzajów dziurek z możliwością modyfikowania i zapamiętania nowych wzorów (do 50 wzorów). Maksymalnie do 999 ściegów w jednym programie. Złącze USB umożliwia zapisywanie i kopiowanie wzorów przeszycia.

Dziurkarka posiada funkcję **multicuttingu** umożliwiającą wielokrotne uderzenie noża podczas pracy. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość wykonywania dziurek o różnej długości bez konieczności zmiany rozmiaru noża.

Funkcja ta umożliwia również doposażenia maszyny w opcjonalne oprzyrządowanie do szycia dziurek o długości do 12 cm.

Cztery rodzaje wstępnych przeszzyć wzmacniających:

1. Przeszycie po prostokącie: skutecznie zapobiega rozciąganiu się materiału podczas użytkowania wyrobu. Szczególnie przydatne na materiałach elastycznych.

2. Przeszycie wierzchołkowe: wzmocnienie na wierzchołkach dziurki zapewnia uzyskanie idealnych rygli i uniemożliwia deformację dziurki podczas kilkukrotnego obszycia, co często zdarza się w przypadku materiałów o grubym splocie.

3. Przeszycie krzyżowe: stosowane podczas szycia materiałów grubszych i puszystych. Ma na celu wstępne dociśnięcie runa, przygotowując materiał do finalnego przeszycia.

4. Przeszycie zyg-zak: Skutecznie wzmacnia przeszycie przed właściwym odszyciem i przecięciem dziurki, dzięki czemu będzie perfekcyjna wykonana i wytrzymała.

Parametry techniczne:

- prędkość szycia 4.200 ściegów/min

-
- standardowa stopka 5 x 41 mm
 - skok igielnicy 34,6 mm
 - system igieł DPx5
 - zasilanie 230V/50Hz

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH