

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/texti-ram-premium-stebnowka-do-szycia-grubych-materialow-z-transportem-potrójnym-i-wbudowanym-silnikiem-zestaw-p-1568.html>



TEXTI RAM PREMIUM - Stebnowka do szycia grubych materiałów z transportem potrójnym i wbudowanym silnikiem - zestaw

Cena	1 587.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak

Opis produktu

TEXTI RAM PREMIUM - Stebnowka do szycia grubych materiałów z transportem potrójnym i wbudowanym silnikiem - zestaw

Stebnowka 1-igłowa z potrójnym transportem, dużym chwytaczem i regulacją wysokości naprzemiennego kroczenia stopiek. Wyposażona w energooszczędny silnik AC Servo.

Przeznaczona do pracy w przemyśle. Do szycia grubych materiałów. Idealna dla tapicerów, kaletników, producentów odzieży skórzanej, do szycia siedzeń samochodowych (automotive) itp.

Specyfikacja techniczna:

- potrójny transport - dolny, górny stopkowy i igłowy
- długość ściegu do 9 mm
- wysokość podnoszenia stopiek do 16 mm
- maksymalna regulacja wysokości kroczenia stopki 6,5 mm
- maksymalna prędkość szycia 2.500 ściegów/min
- prześwit między igielnicą a ramieniem maszyny 25,5 cm
- duży chwytacz na szpulkę 28 mm
- centralne smarowanie
- system igieł 134-35
- wbudowany, energooszczędny silnik SERVO z napędem bezpośrednim

Maszyna do szycia kompletna na podstawie i stole PREMIUM renomowanej marki Kessler. Najwyższa jakość blatu z 30-warstwowej sklejki brzozonej gwarantuje długą żywotność i odporność na warunki pracy. Pokryty laminatem strukturalnym o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia i ścieranie.

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ system 134-35, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szyczego materiału.

Cechy produktu

Skład maszyny:	komplet
Rodzaj szytego materiału:	bardzo grube i skóry
Rodzaj transportu:	ząbkowy, stopkowy i igłowy
Chwytnacz na szpulkę [mm]	28
Automatyczne obcinanie nici:	nie
Automatyczne pozycjonowanie igły:	tak
Automatyczne podnoszenie stopki:	nie
Automatyczne ryglowanie:	nie
Odrzutnik nitki:	nie
Kontroler ściegu początkowego:	tak
Typ smarowania:	centralne
Elektroniczna regulacja długości ściegu :	tak
Odkrawacz brzegowy:	nie
Panel dotykowy:	nie
Oświetlenie pola pracy LED:	tak
Wysokość podnoszenia stopki:	16 mm
Wysokość kroczenia [mm]	6,5
Maks. długość ściegu:	9,0 mm
Maksymalna prędkość szycia:	2500 ściegów/min
System igieł:	134-35
Silnik AC Servo wbudowany w główkę	tak
Zasilanie:	230 V
Moc silnika:	800 W
Długość gwarancji:	12 miesięcy
Skład:	kompletna

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH