

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/texti-sep-system-maszyna-wielofunkcyjna-do-szycia-haftowania-i-perforowania-materialow-powlekanych-i-skor-p-1516.html>



TEXTI SEP SYSTEM - Maszyna wielofunkcyjna do szycia, haftowania i perforowania materiałów powlekanych i skór

Cena	58 020.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	średnich i ciężkich
Funkcje automatyczne	Tak

Opis produktu

TEXTI SEP SYSTEM - Maszyna wielofunkcyjna do szycia, haftowania i perforowania materiałów powlekanych i skór

Maszyna wielofunkcyjna TEXTI SEP System

TEXTI SEP System łączy trzy urządzenia w jedno - **1-igłową maszynę do stebnowania, hafciarke 9-igłową i urządzenie do perforowania otworów** w 6 rozmiarach. **TEXTI SEP System** jest wyposażona w **automatyczne obcinanie nici i czujnik zerwanej nici**.

Maszyna składa się z trzech statycznych głowic - **głowicy patternowej, głowicy hafciarki i głowicy do perforowania (punch)** oraz stołu roboczego z silnikiem i automatycznym podnośnikiem. **Efektywne pole pracy ma wymiary 1200 x 800 mm i jest oświetlone lampką LED**. Maszyna jest wyposażona w mocny zacisk, który zabezpiecza materiał przed przesuwaniem się w trakcie pracy. Funkcją automatycznego smarowania zapewnia stałe doprowadzanie oleju do urządzenia perforującego, głowicy hafciarki i maszyny do szycia. **TEXTI SEP System jest wyposażone w odkurzacze przemysłowe, który na bieżąco odsysa ścinki materiału.**

Maszyna do stebnowania, haftowania i perforowania

TEXTI SEP System ma wbudowany silnik Servo, który porusza ramą z tkaniną w osi x i y. **Rama jest ustabilizowana w obu osiach** i wyposażona w dodatkowe listwy prowadzące i rolki, co niweluje "tańczenie" ramy przy długich ściągach, skokach. **Prędkość szycia to 1000 ściągów na minutę, prędkość haftowania to 1000 ściągów na minutę, a prędkość perforowania to 800 otworów na minutę.**

TEXTI SEP System nie wymaga profesjonalnego i wykwalifikowanego operatora. Intuicyjna obsługa odbywa się przy pomocy funkcjonalnego **panelu dotykowego o przekątnej 10,4 cala**. Operator może **tworzyć i edytować wzory bezpośrednio na ekranie**. Wszystkie wzory można zapisać w pojemnej pamięci maszyny. Menu maszyny w kilku językach, w tym w języku polskim.

Maszyna TEXTI SEP System pozwala na szybkie i precyzyjne wykonanie skomplikowanych wzorów, **łączy 3 techniki uszlachetniania materiału**. Maszyna przeznaczona do pracy w branży automotive - przy produkcji tapicerki samochodowej, jachtowej i wyposażenia kamperów. TEXTI SEP System znajdzie też zastosowanie w branży meblowej i w produkcji odzieży ze skór i tkanin powlekanych.

Parametry techniczne maszyny wielofunkcyjnej TEXI SEP System:

Rodzaj materiałów: średnie i ciężkie

Prędkość szycia: 1000 ściegów na minutę

Prędkość haftu: 1000 ściegów na minutę

Prędkość perforacji: 800 otworów na minutę

Wysokość podnośnika stopki: 50 mm

Długość ściegu: 0,1 - 12,7 mm

Wielkość szpulki chwytacza stebnówki: 25,9 mm

Wielkość szpulki chwytacza hafciarki: 21 mm

System igieł:

- Szycie: DPx35

- Haftowanie: DBxK5

Zalecana maksymalna grubość nici:

- Szycie 30

- Haftowanie 120

Dedykowany format plików: DST (maszyna obsługuje też inne popularne formaty: PLT, DXF, itp.)

Wielkość perforowanych otworów: 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm

Obszar roboczy: 1200 x 800 mm

Rozmiar stołu: 4793 x 2500 mm

Wymiary maszyny 5738 mm x 2680 mm x 1750 mm

Niezbędne sprężone powietrze: 0,4 Mpa

Moc wału głównego i silnika XY: 1000 W

Moc silnika podnoszącego: 400 W

Całkowita moc: 5,5 kW

Zasilanie: 220 V / 50 HZ