

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/texti-tre-04-n-premium-owerlok-1-iglowy-3-nitkowy-mechatroniczny-do-lekkich-i-srednich-materialow-zestaw-p-1526.html>



TEXTI TRE 04 N PREMIUM - Owerlok 1-igłowy, 3-nitkowy, mechatroniczny do lekkich i średnich materiałów - zestaw

Cena	950.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak

Opis produktu

TEXTI TRE 04 N PREMIUM - Owerlok 1-igłowy, 3-nitkowy, mechatroniczny do lekkich i średnich materiałów - zestaw

TEXTI TRE 04 N PREMIUM 1-igłowy, 3-nitkowy przemysłowy overlok, wyposażony w automatyczną funkcję pozycjonowania igły i transport dolny różnicowy. Maszyna do szycia z nowej serii TEXTI NEO.

Przemysłowy overlok TEXTI

TEXTI TRE 04 N PREMIUM to uniwersalna **maszyna do szycia** lekkich i średnich materiałów. Maksymalna **prędkość szycia** TEXTI TRE 04 N PREMIUM to aż **7000 ściegów/min.** **Długość ściegu - do 4 mm, szerokość obrzucania - do 4 mm.** Maksymalna wysokość **podnoszenia stopki dla tego modelu to 6 mm.** Owerlok wyposażony w centralny układ smarowania.

Nowoczesny overlok trzynitkowy

TEXTI TRE 04 N PREMIUM to energooszczędna **maszyna szwalnicza** z silnikiem AC SERVO, sterowaniem i bezpośrednim napędem igielnicy wbudowanym w główkę. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego silnika maszyna zużywa do 70% mniej energii niż maszyny z konwencjonalnymi silnikami. Maszyna jest bardzo cicha i nie wpada w niekorzystne wibracje. **Owerlok TEXTI TRE 04 N PREMIUM** jest wyposażony w nowoczesny **panel dotykowy** zapewniający łatwe sterowanie parametrami maszyny oraz energooszczędne **oświetlenie pola pracy LED.**

Do tej maszyny polecamy igły SCHMETZ **system B-27** z odpowiednimi czubkami.

Kompletna maszyna do szycia w pakiecie PREMIUM

Owerlok TEXTI TRE 04 N PREMIUM to **kompletna maszyna szwalnicza** na stabilnej, regulowanej podstawie **STAND TEXTI**

PREMIUM SILVER i najwyższej jakości blacie z brzozonej sklejki **TABLE TOP TQC T TEXI PREMIUM**. Stoły z 30-warstwowej sklejki tłumią wszelkie drgania, a dzięki pokryciu ze strukturalnego laminatu są **odporne na ścieranie, uderzenia, działanie wilgoci i oleju**. Boki stołów są dodatkowo zabezpieczone listwami ABS. Standardowo overloki TEXI są **montowane na wpuszczanym podblacie**, tak by płytka ścięgowa była zlicowana z blatem. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną stabilność maszyny.

Na życzenie klienta możliwy jest również montaż overloka na blacie.

Ilość nici	3
Maksymalna prędkość szycia [ściągów/min]	7000
Rodzaj szytego materiału	lekkie i średnie
Typ łoża	płaskie
Automatyczne obcinanie nici	nie
Automatyczne pozycjonowanie igły	tak
Odkrawacz brzegowy	tak
Rodzaj transportu	dolny różnicowy
Oświetlenie pola pracy LED	tak
Overlok do zastosowań	uniwersalny
Całkowita szerokość ściegu [mm]	4
Szerokość obrzucania [mm]	4
Wysokość podnoszenia stopki [mm]	6
System igieł	B-27
Silnik AC Servo wbudowany w główkę	tak
Silnik krokowy wbudowany w główkę	Nie
Moc silnika [W]	550
Zasilanie [V]	230
Waga [kg]	78
Waga netto [kg]	67
Skład maszyny	kompletny zestaw
Długość gwarancji	12 miesięcy

WYSYŁKA MASZYN W 2-3 PACZKACH