

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/texti-tronic-7-nf-premium-ex-stebnowka-automatyczna-mechatroniczna-transport-iglowy-zamkniety-obieg-smarowania-maszyna-kompletna-2-lata-gwarancji-p-20.html>



**TEXI TRONIC 7 NF
PREMIUM EX Stebnówka
automatyczna,
mechatroniczna, transport
igłowy, zamknięty obieg
smarowania - maszyna
kompletna - 2 lata
gwarancji**

Cena	1 824.00 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Do materiałów	lekkich i średnich
Funkcje automatyczne	Tak
Automatyczne obcinanie nici	Tak
Automatyczne pozycjonowanie igły	Tak
Automatyczne podnoszenie stopki	Tak
Automatyczne ryglowanie	Tak

Opis produktu

TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM EX
Stebnówka automatyczna, mechatroniczna, transport
igłowy, zamknięty obieg smarowania - maszyna kompletna
- 2 lata gwarancji



TEXI TRONIC 7 NF PREMIUM EX to stebnówka 1-igłowa z transportem igłowym do szycia lekkich i średnich materiałów. Model mechatroniczny: energooszczędny silnik AC Servo, skrzynka sterująca, panel sterujący i włącznik wbudowanymi w główkę. Dzięki zintegrowaniu wszystkich elementów, maszyna pracuje cicho i bez niekorzystnych wibracji. Silnik AC Servo zużywa do 70% mniej energii niż konwencjonalny silnik elektroniczny lub silnik sprzęgłowy. Dodatkowo silnik wyposażony jest w wentylator o większej wydajności chłodzenia.

NOWY DESIGN

BEZPOŚREDNI NAPĘD IGIELNICY

ENERGOOSZCZĘDNY SILNIK AC SERVO I STEROWANIE WBUDOWANE W GŁÓWKĘ MASZINY

WIĘCEJ CISZY

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Seryjnie wyposażona w automatyczne funkcje: obcinanie nici, programowanie wielkości rygla początkowego i końcowego, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły, odrzutnik nitki. Zintegrowane 3-stopniowe, energooszczędne oświetlenie pola pracy LED. Maszyna ze zwiększonym polem szycia (odległość między igielnicą, a ramieniem maszyny wynosi 30 cm) i zamkniętym, skróconym obiegiem smarowania (tzw. suchym).

Specyfikacja techniczna:

- do szycia lekkich i średnich materiałów,
- transport dolny ząbkowy i górny igłowy,
- napięcie 220-240V,
- zintegrowany, energooszczędny silnik AC Servo 550 W,
- 70% oszczędności energii,
- zwiększony do 30 cm prześwit między igielnicą, a ramieniem maszyny,
- automatyczne funkcje: obcinanie nici, ryglowanie, podnoszenie stopki, pozycjonowanie igły, odrzutnik nitki,
- zintegrowane, energooszczędne oświetlenie pola pracy LED,
- maksymalna prędkość szycia 4 000 ściegów/min.,
- długość ściegu do 4 mm,
- podnoszenie stopki do 13 mm,
- "suchy", zamknięty system smarowania - eliminuje płamienie materiału podczas szycia,
- system igieł 135x5 lub 135x5 SERV7, z odpowiednimi czubkami, zależnie od rodzaju szyciego materiału.

W każdym zestawie dodatkowo 10 sztuk igieł Schmetz.

Sprzedawana w pakiecie PREMIUM EX:

2 YEARS WARRANTY PREMIUM EX

Wszystkie przemysłowe stebnówki Texi mają 2-letnią, pełną gwarancję.

STAND TEXI PREMIUM SILVER - stalowa, stabilna i trwała podstawa z regulowaną wysokością, malowana proszkowo na kolor srebrny RAL 9006, dopasowany do kolorystyki krzesła dla szwaczki serii Ergolinia.

TABLE TOP TSMD PREMIUM - najwyższej jakości płyta stołu wykonana z brzozonej sklejki (30 warstw), znakomicie tłumiącej wibracje. Powierzchnia płyt PREMIUM jest pokryta laminatem odpornym na uderzenia, odpryski, ścieranie, oddziaływanie oleju oraz wilgoci. Boki zabezpieczone listwami ABS. Płyty TEXI PREMIUM nie zawierają szkodliwych składników.

TEXI VARIO NF 6 - niezbędny podnoszący jakość i ułatwiający pracę, do stebnówki z transportem igłowym:

1. SMG - liniał magnetyczny do szycia z równym odstępem od igły.
2. MT1-NF - stopka teflonowa do szycia skór i trudnych materiałów.
3. P36LN-NF - stopka krawędziowa lewa wąska, do wszywania zamków i szycia po krawędzi.
4. P723-NF - stopka do równego stebnowania, z liniałami prawym i lewym (patchwork i quilting).
5. P363-NF - stopka do wszywania zamków.
6. DMTS - miara krawiecka Hoechstmass standard, dł.150 cm, szer.19 mm (made in Germany).

Ciesz się ciszą, oszczędzaj energię.

Cechy produktu

Skład maszyny:	komplet
Stebnówka 1-igłowa do szycia materiałów:	lekkie i średnie
Rodzaj transportu:	dolny i igłowy
Automatyczne obcinanie nici:	tak
Automatyczne pozycjonowanie igły:	tak
Automatyczne podnoszenie stopki:	tak
Automatyczne ryglowanie:	tak
Odrzutnik nitki:	tak
Kontroler ściegu początkowego:	nie
Typ smarowania:	zamknięty "suchy" obieg
Odkrawacz brzegowy:	nie
Oświetlenie pola pracy LED:	tak
Maks. długość ściegu:	4.0 mm
Wysokość podnoszenia stopki:	13 mm
Maksymalna prędkość szycia:	4000 ściegów/min
Silnik AC Servo wbudowany w główkę:	tak
System igieł:	135X5
Płyta stołu (blat):	standardowa Kessler 105 x 50 cm
Długość gwarancji:	24 miesiące
Skład:	kompletna