

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/tig-202p-spawarka-inwertorowa-p-1101.html>



TIG 202P - spawarka inwertorowa

Cena	313.92 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

TIG 202P - spawarka inwertorowa

TIG 202P służy do spawania ręcznego stali konstrukcyjnych elektrodami otulonymi (metoda MMA) oraz stali jakościowych, miedzi i jej stopów elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (metoda TIG) z inicjacją łuku HF.

Urządzenie przeznaczone jest do prac warsztatowych oraz dorywczych prac produkcyjnych.

Spawarka posiada możliwość spawania z pulsem oraz regulację czasu opadania prądu i powypływu gazu. Urządzenie pracuje w trybie 2T/4T oraz posiada wyświetlacz wskazujący parametry spawania.

W komplecie znajduje się uchwyt spawalniczy TIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	MMA:180, TIG:200
Cykl pracy [%]	60
Napięcie w stanie bez obc. [V]	67
Max. pobór prądu [A]	MMA: 26,6, TIG: 19,6
Max. pobór mocy [kVA]	MMA: 4,3, TIG: 3,0
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	---
Powypływ gazu [s]	0-15
Narastanie prądu [s]	---
Opadnie prądu [s]	0-10
Prąd początkowy [A]	---
Prąd podstawy [A]	---
Prąd krateru [A]	---
Częstotliwość pulsu [Hz]	1,2/200
Czas trwania impulsu [%]	---
Częstotliwość AC [Hz]	---
Balans AC [%]	---
Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	---
Masa [kg]	7

Wymiary (D x SZ x W) [mm]
Funkcje

430 x 175 x 320
HF, 2T/4T, Opadanie prądu, Puls, Wyświetlacz parametrów,
Regulacja czasu powypływu gazu

Wypożazenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-26/4m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy