

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/tig-210-acdc-pulse-spawarka-inwertorowa-p-1109.html>

TIG 210 AC/DC PULSE - spawarka inwertorowa

Cena **667.57 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

TIG 210 AC/DC PULSE - spawarka inwertorowa

Spawarka TIG 210 AC/DC pulse jest urządzeniem inwertorowym wykonanym w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym metodą TIG oraz prądem stałym elektrodą otuloną (metoda MMA). W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych.

Przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.

Spawarka umożliwia pełną regulację i sterowanie wszystkimi parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu.

Posiada zajarzanie HF, funkcję 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania.

Urządzenie charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi, polecane jest szczególnie dla profesjonalistów.

W komplecie znajduje się uchwyt do spawania metodą TIG chłodzony gazem oraz przewód masowy z zaciskiem kleszczowym.

Napięcie zasilania [V]	AC 230 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Technologia wykonania	IGBT
Prąd spawania [A]	TIG: 200/ MMA: 180
Cykl pracy [%]	60
Napięcie w stanie bez obc. [V]	70
Max. pobór prądu [A]	TIG: 36,5 / MMA: 26,8
Max. pobór mocy [kVA]	4,6
Regulacja prądu spawania	Płynny
Przedwypływ gazu [s]	0,1-1
Powypływ gazu [s]	0-15
Narastanie prądu [s]	0-10
Opadnie prądu [s]	0-25
Prąd początkowy [A]	10-200
Prąd podstawy [A]	5-95% prądu spawania
Prąd krateru [A]	10-200
Częstotliwość pulsu [Hz]	0,5-5 ; 10-200
Czas trwania impulsu [%]	10-90
Częstotliwość AC [Hz]	40-200
Balans AC [%]	10-90

Amplituda prądu [%]	---
ARC FORCE [A]	---
Masa [kg]	15
Wymiary (D x SZ x W) [mm]	510 x 235 x 510
Funkcje	HF, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-26/4m
- Przewód masowy