

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/tig-320-acdc-pulse-mini-zestaw-spawalniczy-p-1111.html>

TIG 320 AC/DC PULSE MINI - zestaw spawalniczy

Cena **1 256.60 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

TIG 320 AC/DC PULSE MINI - zestaw spawalniczy

TIG 320 AC/DC pulse jest inwertorową spawarką wykonaną w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym metodą TIG oraz prądem stałym elektrodą otuloną (metoda MMA). W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych.

Przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.

Spawarka umożliwia pełną regulację i sterowanie wszystkimi parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcję 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania. Urządzenie charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi, polecane szczególnie dla profesjonalistów.

W komplecie znajdują się: uchwyt do spawania metodą TIG chłodzony cieczą, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym, przewód elektrodowy MMA oraz tarcza spawalnicza i młotek.

,Na zestaw składa się:

- Spawarka TIG 320 AC/DC pulse,
- Chłodnica WRC 300B.

Napięcie zasilania spawarki [V]
Metody spawania
Prąd spawania [A]
Zakres regulacji prądu spawania [A]
Napięcie w stanie bez obc. [V]
Napięcie zasilania chłodnicy [V]
Ciśnienie cieczy chłodzącej [MPa]
Przepływ cieczy chłodzącej [l/min]
Max. pobór prądu [A]
Pojemność zbiornika [l]
Nośność wózka [kg]
Funkcje

AC 3x400V 50Hz
TIG AC/DC, MMA
TIG: 320A / MMA: 270A
10-320
65
AC 230V 50Hz
0,3
8
13,7
6

HF, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-18/4m
- Przewód masowy