

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/tig-320-acdc-pulse-spawarka-inwertorowa-p-1110.html>

## TIG 320 AC/DC PULSE - spawarka inwertorowa

Cena **981.72 Euro**Dostępność **Dostępny**Czas wysyłki **3 dni**

### Opis produktu

#### TIG 320 AC/DC PULSE - spawarka inwertorowa

TIG 320 AC/DC pulse jest inwertorową spawarką wykonaną w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym metodą TIG oraz prądem stałym elektrodą otuloną (metoda MMA). W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych. Przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.

Spawarka umożliwia pełną regulację i sterowanie wszystkimi parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcję 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania. Urządzenie charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi, polecane szczególnie dla profesjonalistów.

W komplecie znajduje się uchwyt do spawania metodą TIG chłodzony cieczą oraz przewód masowy z zaciskiem kleszczowym.

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Napięcie zasilania [V]         | AC 3x400 50Hz           |
| Metody spawania                | TIG AC/DC, MMA          |
| Technologia wykonania          | IGBT                    |
| Prąd spawania [A]              | TIG: 320A / MMA: 270A   |
| Cykl pracy [%]                 | 40                      |
| Napięcie w stanie bez obc. [V] | 65                      |
| Max. pobór prądu [A]           | TIG: 13,3A / MMA: 15,2A |
| Max. pobór mocy [kVA]          | 9,3                     |
| Regulacja prądu spawania       | Płynny                  |
| Przedwypływ gazu [s]           | 0,1-1                   |
| Powypływ gazu [s]              | 0-15                    |
| Narastanie prądu [s]           | 0-10                    |
| Opadnie prądu [s]              | 0-25                    |
| Prąd początkowy [A]            | 10-320                  |
| Prąd podstawy [A]              | 5?95% prądu spawania    |
| Prąd krateru [A]               | 10-320                  |
| Częstotliwość pulsu [Hz]       | 0,5-200                 |
| Czas trwania impulsu [%]       | 10?90                   |
| Częstotliwość AC [Hz]          | 40-200                  |
| Balans AC [%]                  | 10-90                   |
| Amplituda prądu [%]            | ---                     |
| ARC FORCE [A]                  | ---                     |

---

Masa [kg]  
Wymiary (D x SZ x W) [mm]  
Funkcje

32

545 x 255 x 540

HF, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym

**Wyposażenie standardowe:**

- Uchwyt spawalniczy T-18/4m
- Przewód masowy