

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/tig-320-acdc-pulse-ws-7-5lt-spawarka-inwertorowa-z-chlodnica-i-wozkiem-platformowym-tig-p-1103.html>



TIG 320 AC/DC PULSE + WS-7,5LT - spawarka inwertorowa z chłodnicą i wózkiem platformowym TIG

Cena **1 439.86 Euro**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Opis produktu

TIG 320 AC/DC PULSE + WS-7,5LT - spawarka inwertorowa z chłodnicą i wózkiem platformowym TIG

TIG 320 AC/DC pulse jest inwertorową spawarką wykonaną w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym metodą TIG oraz prądem stałym elektrodą otuloną (metoda MMA). W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych. Przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.

Spawarka umożliwia pełną regulację i sterowanie wszystkimi parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcję 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania. Urządzenie charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi, polecane szczególnie dla profesjonalistów.

W komplecie znajdują się: uchwyt do spawania metodą TIG chłodzony cieczą, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym, przewód elektrodowy MMA, tarcza spawalnicza i młotek.

Chłodnica WS-7,5LT dedykowana jest do współpracy ze spawarką Sherman-profi TIG 320 AC/DC pulse i przeznaczona jest do chłodzenia cieczą uchwytów spawalniczych TIG, możliwe jednak jest zastosowanie jej do innych urządzeń i podzespołów wymagających chłodzenia w obiegu zamkniętym.

Zaleca się ustawienie chłodnicy pod spawarką.

W zestawie znajduje się komplet mocowań umożliwiających takie ustawienie. W budowie chłodnicy wykorzystano komponenty sprawdzonej chłodnicy WRC-300B, zmianie uległa odbudowa oraz zbiornik płynu.

Zastosowanie wymiennika ciepła zbudowanego na miedzianej wężownicy i pompy ze stali nierdzewnej zdecydowanie zwiększają skuteczność chłodzenia oraz przedłużają żywotność urządzenia. Chłodnica wyposażona jest w czujnik przepływu z alarmem wizualnym oraz dźwiękowym. Czujnik przepływu uaktywnia alarm w momencie braku przepływu czynnika chłodzącego spowodowanego niedrożnością przewodów wodnych, otwartym obiegiem płynu lub jego zbyt niskim stanem w chłodnicy.

Wózek platformowy TIG jest stabilną i wytrzymałą platformą jezdną dedykowaną do zestawu TIG 320 AC/DC pulse i chłodnicy WS-7,5LT.

W komplecie zestawu znajduje się uchwyt mocujący butlę wraz z łańcuchem, komplet 6 łączników spawarki z chłodnicą oraz śruby łączące chłodnicę z platformą jezdnią.

Napięcie zasilania spawarki [V]	AC 3x400V 50Hz
Metody spawania	TIG AC/DC, MMA
Prąd spawania [A]	TIG: 320 / MMA: 270
Zakres regulacji prądu spawania [A]	10 - 320
Napięcie w stanie bez obc. [V]	65
Napięcie zasilania chłodnicy [V]	AC 230V 50Hz
Ciśnienie cieczy chłodzącej [MPa]	0,3
Przepływ cieczy chłodzącej [l/min]	8
Max. pobór prądu [A]	13,7
Pojemność zbiornika [l]	3,5
Nośność wózka [kg]	70
Funkcje	HF, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie prądem przemiennym

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-18/4m
- Przewód masowy