

Link do produktu: <https://zaw-pol.com/tig-320-acdc-pulse-zestaw-spawalnicy-p-1112.html>

TIG 320 AC/DC PULSE - zestaw spawalnicy

Cena	1 466.04 Euro
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni

Opis produktu

TIG 320 AC/DC PULSE - zestaw spawalnicy

TIG 320 AC/DC pulse jest inwertorową spawarką wykonaną w technologii IGBT. Służy do spawania ręcznego prądem stałym oraz przemiennym metodą TIG oraz prądem stałym elektrodą otuloną (metoda MMA).

W szerokim zakresie znajduje zastosowanie zarówno przy pracach produkcyjnych, jak i usługowych. Przeznaczone jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych.

Spawarka umożliwia pełną regulację i sterowanie wszystkimi parametrami spawalniczymi charakterystyki łuku oraz pulsu. Posiada zajarzanie HF, funkcję 2T/4T i wyświetlacz wskazujący prąd spawania.

Urządzenie charakteryzuje się doskonałymi właściwościami spawalniczymi, polecane szczególnie dla profesjonalistów.

W komplecie znajdują się: uchwyt do spawania metodą TIG chłodzony cieczą, przewód masowy z zaciskiem kleszczowym, przewód elektrodowy MMA oraz tarcza spawalnicza i młotek.

„Na zestaw składa się:

- Spawarka TIG 320 AC/DC pulse,
- Chłodnica WRC 300B.
- Wózek spawalnicy TIG/MIG.

Napięcie zasilania spawarki [V]

Metody spawania

Prąd spawania [A]

Zakres regulacji prądu spawania [A]

Napięcie w stanie bez obc. [V]

Napięcie zasilania chłodnicy [V]

Ciśnienie cieczy chłodzącej [MPa]

Przepływ cieczy chłodzącej [l/min]

Max. pobór prądu [A]

Pojemność zbiornika [l]

Nośność wózka [kg]

Funkcje

AC 3x400V 50Hz

TIG AC/DC, MMA

TIG: 320A / MMA: 270A

10-320

65

AC 230V 50Hz

0,3

8

13,7

6

70

HF, 2T/4T, Narastanie prądu, Opadanie prądu, Puls, Regulacja czasu przedwypływu i powypływu gazu, Funkcja czyszczenia elektrody, Regulacja częstotliwości prądu spawania, Spawanie

prądem przemiennym

Wypożyczenie standardowe:

- Uchwyt spawalniczy T-18/4m
- Przewód masowy